

U-PVC排污管 UPVC管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | U-PVC排污管 UPVC管 |
| 公司名称 | 盐城市飞斯特机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 种类:UPVC管 公称外径:20-630 (mm) 壁厚:2.0-30.0 (mm) |
| 公司地址 | 盐城市五星工业园区03号 |
| 联系电话 | 13705106039 13905100950 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|-------|---------------|
| 种类 | UPVC管 | 公称外径 | 20-630 (mm) |
| 壁厚 | 2.0-30.0 (mm) | 长度 | 4-6 (m) |
| 品牌 | 南亚 | 产商/产地 | 厦门台塑 |
| 拉伸强度 | 0.63-2.5 (MPa) | 用途 | 排污管 |

公称外径有：90,110,125，1600，200，250，315，400mm

材质hdpe 商定
公称外径57 (mm) 产地/厂商 66 (mm)

深圳诺锐软管专业生产排污螺旋管,疏通排污管,upvc排污管,<http://www.norres.com>;性能:耐高压,良好的真空等级,内壁光滑,透明;可防止阻塞,外表螺旋加强;另一款有带抗静电铜丝,抗静电性能好;应用范围:可用于吸排,输送化学物品和粉末,泥土,混凝土,农业灌溉,抽排水,排污;温度范围:-40 到 80 更多详情请来电咨询.

u-pvc中空壁缠绕管(双壁缠绕管)采用高密度聚乙烯材料制成，油黑发亮，具有重量轻、耐腐蚀、抗老化、防渗漏、安装快、价格中等的特点，适用于住宅小区、工业园区、市政道路、高速公路、污水处理厂、垃圾处理场的排水、排污。hdpe中空壁缠绕管(双壁缠绕管)属于化学排水管材，具有重量轻、耐腐蚀、管壁光滑、过流能力大，密封性能好、使用寿命长、施工速度快、运输安装方便等特点，单位价格居同类产品中游，其性价比优势如下：

一、符合国家的环保政策。国家一直强调经济发展与环境保护的相互协调,各级政府已将治理水污染纳入了任期目标责任中,电力、化工、冶金、造纸等重点污染行业必须排污达标,污染环境的企业要坚决关停,餐饮娱乐业的废水不能直排,城镇的生活污水要经过净化处理后才能排入江河,新建项目要经过环境影响评价,对出现水污染事件的地区实行项目限批。从2002年5月1日起,建设部大力推广使用埋地塑料排水管,禁止使用混凝土管和钢筋混凝土管、埋地铸铁排水管,下决心治理地下水源的污染。

二、顺应绿色环保潮流。随着城内企业外迁、沿海企业内迁、三线企业出山,城乡一体化进程加快,各地都在进行城镇道路给排水管网建设,纷纷兴建污水处理厂、垃圾处理场。人民群众脱贫致富后开始追求的

高品质生活环境,环保意识在不断增强,对传统排污管材的缺陷认识逐步加深,日益希望治理水污染和实行雨污分流。日本、欧美和中国的江浙、上海、大连、广东等地,九十年代就在按100年的设计标准,大量使用埋地双壁缠绕管,这已成为一种发展方向和趋势。

三、能闭水、不渗漏。中空壁缠绕管采用热收缩连接或电热熔连接,管材可以根据需要的长度在现场任意切割,接口密封性好,管内污水不会渗漏污染地下水源,稳定性好。它有内外层(内层承载水体压,外层承载静土压力),回填土可直接压密管材表面,可以成为面接触,管线铺设稳定,抗静土压力强度高,特别是管井结合处,用止水胶条可解决接口及管井结合部位的防渗问题,具独特的环保功能。

四、柔性好、不断裂。中空壁缠绕管是以高密度聚乙烯为原料,具有双重壁中空工字形结构和独特的柔韧性。在埋设管道后如遇地面沉降或冲击时,管材不会产生断裂,当管材受到地面压力时,管材变形复原性强。

五、重量轻、安装快。中空壁缠绕管比水泥管重量轻,运输方便,连接简单,光滑的外壁可以保证产品抗内外压的能力,非常容易使回填土夯实,一般不用工程机械施工,节约施工费用。埋设hdpe缠绕管不受天气制约,工期比水泥管施工节约三分之一以上的时间。

六、耐腐蚀、抗老化。中空壁缠绕管以高密度聚乙烯为原料,材质卫生无污染,决定了生产出的产品也无毒无害,污水中的酸碱盐对没有任何威胁,同时,安装埋入地下后,其老化程度相当缓慢,使用寿命确保50年。

七、经济划算。中空壁缠绕管的单价中等,其使用量一般占工程总造价的1-3%,由于老化非常慢使用寿命长,平时的维护成本相当低,不会二次污染,环境效益高,预期收益好,从总的投入产出比来看,用户购买该产品是经济划算的。

使用中空壁缠绕管的注意事项

- 1、管材在装卸运输堆放过程中,应轻抬轻放,严禁抛落、拖滚、撞击、摔碰和重压,车箱底部与管材接触处应尽量平坦,并有防止滚动和互相碰撞的措施,不得接触尖锐锋利的物体。
- 2、下车时, dn400以下的管材用人工装卸, dn500以上的管材用机械装卸,用两条布吊绳在距离两端约1.4米处起吊,严禁用钢丝绳或铁丝。
- 3、管材应置于库房贮存,存放场地应平整,堆放应整齐,无尖锐锋利的物体,两侧用木板挡住防止滑动,堆放高度不超过2米,上面不能有重压物体。应远离热源并有防火措施,露天堆放应用草垫或彩条布阻挡阳光的曝晒,
- 4、聚乙烯排水管系无压管,适用于长期温度在45 以下的埋地排水工程,其压力应小于0.05mpa,不宜用作穿越河道的倒虹管。
- 5、用户应按厂家的产品使用说明书(技术规程)的要求,开挖沟槽、制作垫层、人工回填夯实及修建检查井,有积水和稀泥的地方应降低水位。
- 6、铺管前,清除槽内积水、沙夹石、鹅卵石,垫层上放细土细沙;将管材平铺于垫层,两侧用细土细沙人工回填至管顶70厘米,方可采用机械回填。
- 7、埋于公路下的管道,先用混凝土满包,再用细土细沙人工回填,没回填至设计深度严禁过车。并列管道的间距应大于管道的直径,以利于施工回填