

台塑南亚华亚UPVC管材

产品名称	台塑南亚华亚UPVC管材
公司名称	盐城市飞斯特机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:20-450 (mm) 壁厚:2.0-33.1 (mm)
公司地址	盐城市五星工业园区03号
联系电话	13705106039 13905100950

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	20-450 (mm)
壁厚	2.0-33.1 (mm)	长度	4-6 (m)
品牌	南亚	产商/产地	台塑厦门南亚
拉伸强度	0.63-2.5 (MPa)	用途	给水管
每件重量	5-100 (Kg)		

upvc硬p41y聚丙烯管广泛应用于各给水工程；耐酸.耐碱；代替各种钢质管材；成本低；运输轻便；安装便捷

给水用upvc管道系统主要性能：

检验项目	标准值	实验方法
密度	1350-1460kg/ m ³	gb/t1033规定a法测定
维卡软化温度（管材），	80	gb/t8802
维卡软化温度（管件），	74	gb/t8802
纵向回缩率%	5	gb/t6671.1
落锤冲击试验，0	tir 5%	gb/t14152
水压试验	无破裂，无渗漏	gb/t6111
连接密封试验	无破裂，无渗漏	gb/t 6111
不透光性	不透光	gb/t10002.1
卫生性能	符合meets gb/t17219	gb/t17219
vcm含量vcm content	1mg/kg	gb/t4615
二氯甲烷浸渍试验	表面变化不裂于4n	gb/t13526
耐内压试验	无破裂，无渗漏	gb/t6111
坠落试验	无破裂，无裂缝	gb/t8801
烘箱试验	成品表面裂开不得超过厚度一半	gb/t8803

