

铜质金属修补剂 金属类 18.6 (MPa)

产品名称	铜质金属修补剂 金属类 18.6 (MPa)
公司名称	烟台金谊化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SY-103铜质修补剂 粘合材料类型:金属类 剪切强度:18.6 (MPa)
公司地址	中国 山东 烟台市芝罘区 烟台市幸福南路与化工路交汇处
联系电话	86 535 2963163 13012573412

产品详情

型号	SY-103铜质修补剂	粘合材料类型	金属类
剪切强度	18.6 (MPa)	活性使用期	20 (min)
工作温度	25 ()	保质期	24 (个月)

黄铜色、膏状，用于各种铜质铸件缺陷的修补与再生。

产品说明：

sy-103铜质修补剂，是由金属、石英、纤维、偶联剂、促进剂、高韧耐热树脂及因化剂组成的双组份材料聚合金属。当a、b两组份充分混合后通过 化学反应形成一种机械性能优异的分子合金，广泛用于各类材质铸件缺陷的修补与再生，其具有以下特性：

- 1、与金属结合强度高，抗压强度80-120mpa
- 2、修补后颜色可保持与被修基体一致
- 3、固化后可进行车、铣、钻、磨等各类机械加工，耐磨损、而腐蚀
- 4、固化产物无毒，符合gb5749-85生活饮用水卫生规范。

sy - 103铜质修补剂：黄铜色、膏状，用于各种铜质铸件缺陷的修补与再生。

主要物理机械性能：

密度 (g/cm³) : 1.86 抗压强度 (mpa) :86

拉伸强度 (mpa) :28.5 剪切强度 (mpa) :18.6

弯曲强度 (mpa) :45.6 硬度 (shore d) :89

抗热性 (oc) ; -60 - 150

耐腐蚀性 : (25oc)

盐酸10% : 优 硫酸10% : 优

硝酸10% : 良 氢氧化钠20% : 优

氨水20% : 优 氯化钠10% : 优

四氯化碳 : 良 丙酮 : 良

石油 : 优 甲苯 : 优