

# 蚀刻专业C5191 C5210去应力磷铜带 磷铜板 厚度0.15 0.2 0.25

产品名称	蚀刻专业C5191 C5210去应力磷铜带 磷铜板 厚度0.15 0.2 0.25
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产/进口 型号:磷铜带 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

## 产品详情

蚀刻专业C5191 C5210去应力磷铜带 磷铜板 厚度0.15 0.2 0.25C5210R-H铜合金

C5210R-H磷青铜带，C5102/C5191/C5212/C5210高精环保磷铜带，拥有高精度进口裁切分条设备，可裁切厚度0.05mm~2.0mm,宽度2.0mm~650mm(公差±0.05mm)，宽度公差与变曲度皆能满足客户需求，厚度0.10mm-0.15mm-0.20mm~1.00mm规格齐全、现货库存。

1.C5210高精磷铜带化学成份（产品符合RoHS）


品名 Type No.	种类 Alloy No.	记号 Symbol	化学成份% Chemical Composition					特性 与用 途 Fea- tures Appli- cation	
			铜+ 锡+ 磷 Cu + Sn + P	铁Fe	铅Pb	锌Zn	锡Sn		磷P
磷青 铜PB	C510 2	C510 2PC5 102R	99.5 >	—	—	—	4.5~5.03~0.5	0.03~0.35	特性： 延展性、耐疲劳性、耐蚀性均佳。 用途

	C519 1	C519 1PC5 191R	99.5 >	—	—	—	5.5~7.0	0.03~ 0.35	: 电 子、 电 器 用 弹 簧、 开 关 、 导 线 架 、 连 接 器 、 隔 膜 片 、 风 箱 、 保 险 丝 夹 头 等 。
	C521 2	C521 2PC5 212R	99.5 >	—	—	—	7.0~9.0	0.03~ 0.35	
弹性 用磷 青铜 PBS	C521 0	C521 0PC5 210R	99.7 >	0.10 <	0.05 <	0.20 <	7.0~9.0	0.03~ 0.35	特性 : 延 展性 、耐 疲劳 性、 耐蚀 性均 佳。 用途 : 电 子、 通信 、信 息、 计测 机器 用之 开关 、继 电器 、连 接器 。
2.C5102/C5191/C5212/C5210高精磷铜带性能参数									机械 性质 Mech anical Prop erties  硬 度 试

				驗 H V H ar dn ess Te st J I S
1 / 2	4111 8534	1111 00		
3 / 4			1 6 0	
	5711 878	1111 00		
E	6412 3	12 90 00		
S			2 2 0	

1	5211			
/	0055			
2	00			
<hr/>				
3				1
/				6
4				0
<hr/>				
	6811			
	0 88			
	00			
<hr/>				
E	6522			
	5 00			
	00			
<hr/>				
S				2
				2
				0
<hr/>				
1	5311			
/	0055			
2	00			
<hr/>				
3				1
/				7
4				0
<hr/>				
	6111			
	0289			

				00
E	7522			
	0	11		00
S				2
				3
				0
1	4211			
/	8745			
2				00
3				1
/				7
4				0
	6211			
	0089			
				50
E	7122			
	0111			00
S	7922			
	5	33		00



铜带/板：C2600/C2680/C2801黄铜带；C5191/C5212/C5210磷青铜带；C1020/C1100/C1220紫铜带；C7521/C7541/C7701洋白铜带；C1720铍铜带。(出厂状态:R-EH,R-H, R-1/2H)