

暗架防水阿姆斯壮牌玻纤板吊顶厂家

产品名称	暗架防水阿姆斯壮牌玻纤板吊顶厂家
公司名称	晋州市尚佳装饰材料厂
价格	26.00/平方米
规格参数	等级:一级 包装:托盘 颜色:按需定做
公司地址	河北省石家庄市晋州市槐树镇槐树村
联系电话	13021893345

产品详情

玻璃纤维吸音板，简称玻璃棉或隔音棉玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的最多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。目前国内的玻璃棉市场正逐步壮大中。

玻纤吸声天花板是以玻璃棉为基材,其降噪系数在1.0左右,阿姆斯壮牌玻纤板隔热性:玻纤吸声天花板具有良好的隔热性能,用于有空调的场所,能减少外界对室内温度的影响,从而有效节约能源,环保性的玻纤板防菌,防霉,不含任何有害物质,是一种新型无污染的绿色建材。产品可以再循环使用声波在其表面几乎不会产生波反射,可有效控制和调整室内的混响时间,降低噪声,改善音质.玻纤板吊顶防潮性:玻纤不会吸收空气中的水气,具有很好的防潮性能,在室

内温度40℃以及在相对湿度为90%下尺寸稳定,并可保持平整度上的稳定。而一般的湿法工艺的矿物棉吸音板因为吸收水分,所以需要防下陷,抑菌性:玻纤的不吸湿性使任何微生物无生存、繁殖的环境和条件玻纤吸声天花板具有很好的隔热性能,用于有空调的场所,能减少外界对室内温度的影响,从而有效节约能源.暗架防水阿姆斯壮牌玻纤板吊顶厂家顾名思义就是用在吸音上面,而在我们现实生活中,需要采用河北欧汇格牌玻纤天花板的地方有:体育场、影剧院、大礼堂、电视台、音乐厅、会议室、工业降噪厂房、多功能厅、KTV房、餐厅、营业大厅、室内运动场所、个人私密空间、医院等等类似的地方。主要的用途的原因,是根据本身产品的决定的,装饰性:玻纤板表面花纹时尚,白色柔和舒适,彩色图案绚丽多彩。表面材料多样:玻纤面、植物布、玻纤布、皮革、植绒布等。除优异的性能外,其装饰效果更具时代感,更贴近国际潮流,经过相关部门的权威检测证明检测玻纤玻璃纤维的降噪系数(NRC)为*高级——0.95,是矿棉吸音天花板(0.5)的近2倍,是正常范围内,能够起到防止外部声音的传入,同时也是完全能够消化自身区域范围的部分声音,在声音的范围内,是完全可以降低声波的传输,会在一定程度上降低声音的贝分,还给空间内一片安静,同时保证了隐秘性。换个角度看,也是可以防止外面的噪音传入进来,保证了环境的安静玻纤吸声天花板几乎不会从空气中吸收水分,具有极佳的防潮性能,在任何潮湿环境下可保持从尺寸到平整度的稳定。

玻纤吸音板施工安装:1.施工前细致选板,排板,制止微小色差。在进货时尽量选择同一批号生产的玻纤吸音板,施工前将玻纤吸音板举行排板,调解色差然后按调解好的分列次序举行安置施工。2.切割板面使用刚

性靠尺 在施工中必要对玻纤吸音板面举行切割,用软性质料作为靠尺可能会造成切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。3,基板处置 (1) 无孔基板应将基板拼接缝隙用贴缝胶纸贴实 (2) 穿孔基板应在基板内侧用薄型薄膜将孔洞关闭。4,粘贴用胶水的选择 (1) 使用切合国家环保要求的胶水 (2) 凭据粘贴基面差别选择适合的胶水 5,玻纤吸音板属于多孔板材,极易吸取胶水,堵塞孔洞,所以施工时仅在墙面刷胶,刷胶量比正常略重。同时也可以配以纹钉加固。

因《广告法》提到产品宣传时不能使用极限词的说明,由于我们产品较多,我们在对产品进行描述时的用语可能存在瑕疵,相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受,仅为一般性修饰词语;仅供访问者或购买者参考,请你在阅读或购买过程中自行判断,我司不对您的判断和理解负任何的法律职责;我们的本意均不存在故意虚假或者引人误解的内容,不存在故意虚假宣传或夸大广告效果,不存在故意欺瞒或误导消费者,访问者或购买者作为一个具有民事行为能力的人,对阅读或欲购买的产品应有基础的了解和认识,对产品展示的图片与描述应有基本的合理判断。另美工在修改图片文字时可能会疏忽,可能漏掉部分极限词没有修改,所以我司在此郑重声明,本司任何产品所涉及到的极限词全部作废,凡访问者或欲购买者我司均认为您已经知道、理解并已经同意这一声明。也请职业投诉人高抬贵手绕行我司或发现问题直接与我们联系,请勿直接投诉,谢谢
