

室外一体化电源柜48V/400A系统配带1500W空调现货

产品名称	室外一体化电源柜48V/400A系统配带1500W空调现货
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

产品综述：室外一体化机柜是一种集成主设备、系统电源、交直流配电、环境监测、散热设备、电池和防雷接地，并为基站提供户外工作环境和安全管理的一体化机柜，主要应用于屋顶、街边、山区、铁路沿线以及高、低温环境等各种室外场景。

产品特点

I 柜体采用框架结构，四周+顶底采用夹心板材料结构，保护系数高；I 框架材质可选用钣金、铝型材两种，夹心板材质：三明治结构，内外层为钢板（0.5~0.8厚），中间为50mm厚的隔热材料（EPS、PU可选）；内部承重件2.0mm；I 单仓结构、分为设备仓、电池仓，前开门方式，后开门可选；I 采用空调散热，配置1套1500W压缩机空调，可选配置1套压缩机空调（300~3000W可选）；I 户外机柜采用底部缆方式，共8~16个进线孔，可供电源、光纤、电缆进线；I 柜内配有：立柱、层板、门磁传感器、安装附件等I 户外机柜采用防盗设计，三点式固定锁，螺丝设置在柜体内部、外部不可见，能防止自拆卸。I 表面处理（可选）：脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，户外机柜采用进口户外粉喷涂烘烤，涂层符合GB/T 3181-2008中的要求。I 锁具，抗破坏性能应符合GA/T 73-1994中的B级要求室外一体化设备柜的防雷设计应符合YD 5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》。I 机柜内支持19英寸（IEC297）标准机架，以及支持符合19英寸（IEC297）尺寸安装空间要求的各种设备的安装。I 机柜防护等级达到IP55以上；防锈、防腐；适用沿海地区使用；I 柜体落地安装；I 机柜可根据需求订制非标型；

工作环境指标：

u 工作温度：-20 ~ +60 。 u 贮存温度：-40 ~ +65 u 工作相对湿度：不大于80%（+30 时）
u 贮存相对湿度： 90% ~ 96%（40 ±2 ） u 大气压力：70 ~ 106kpa 产品配置要求：

HJ-XDF-X01产品配置表

序号	名称	规格	数量	单位	备注
----	----	----	----	----	----

1	夹心板室外机柜（单柜）	1800*800*800高*宽*深	1	套	含立柱及内部结构件，满足设备mm夹心板结构，上下分仓
2	层板、L型支架		*	套	选配（1~6块）
3	空调	压缩机1500W	*	套	（风扇、热交换、空调可选）
4	底座		1	套	
5	应急风扇		*	套	空调断电、可启动风扇
6	灯管		1	支	
7	配电单元	交流、直流	*	套	可选配
8	电源系统		*	套	可选配
	油机插座		*	套	可选配
8	电池		*	套	选配
9	监控单元		*	套	选配（传感器可选）
10	其它配置		*	套	选配（可根据客户需求订制）
11	接地排装置		1	套	
12	附件	安装附件	1	套	标配