

# 辉晟 天津板式换热器报价 天津板式换热器

产品名称	辉晟 天津板式换热器报价 天津板式换热器
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

## 产品详情

### 换热器的液压试验标准

#### 换热器的液压试验标准

换热器是以水为介质进行水力试验的。使用的水应该是干净的，水温不应低于5度。进行测试后，应立即去除水渍。如果我们不能达到这个要求，则应控制水中的氯离子含量不超过25mg/L。

换热器在水压试验中，必须使用同一量程和校准的两个压力表。压力表的量程不应小于1.5倍，高于试验压力的3倍。压力表应安装在测试换热器顶部，便于观察位置。

液压试验配有排气口，试验中，换热器要充液，内部的气体必须排出。换热器的表面应保持干燥。当换热器壁温接近液体温度时，压力可缓慢提升至设计压力。据证实，压力保持规定的试验压力后无渗漏，而压力30min，然后换热器试验压力的80%压力检查不够。在检查过程中，应保证压力。保持相同的方式，不应使用连续压力保持相同的测试压力。紧固螺栓不得用压力压紧。

换热器液压试验后应将液体排放干净，必要时应用压缩空气将其内部吹干。

### 换热机组的胀接有哪些

## 换热机组的胀接：

- 1、要正确选用用量，用量小管子不易胀牢，过大则会炸裂换热机组管子，天津换热器，造成管板和管孔塑性变形大，而且会增大返修的难度。
- 2、要合理控制好换热机组管子与管孔的间隙。间隙过小，天津板式换热器报价，易引起管子与管板只产生弹性变形，胀不紧管子。间隙过大，易使管子过大变形，产生裂纹，造成换热机组泄漏或胀不紧管子即“松胀”。
- 3、换热机组管板孔内必须开槽，因胀结对槽的充满程度比机械滚胀好得多，天津板式换热器，容易产生更强的抗拉脱力。

## 螺旋板换热器的一些注意事项如下：

(1)壳体上的连接管应采用a形结构，这样可以减小局部阻力，进而减小总阻力，从而提高设计流量和换热能力。

(2)螺旋板式换热器的公称压力通常为4，0.6 1 16和2.5。单位为MPa，材料为碳钢和不锈钢，根据实际情况选择合适的。

(3)螺旋板换热器可以组合使用，但如果混合使用，通道应一个串联，一个并联。

由于螺旋板式换热器的布置特点，具有自清功能，天津板式换热器厂，不应堵塞。堵塞后会严重影响其自清洗功能，任何换热器都不容易堵塞。

特别是板式换热器(包括螺旋板)，一旦堵塞严重，传热功能就会受到影响，清洗也相应地困难。整个换热器可以报废。管式换热器的堵塞也会严重影响换热，但清洗管比较方便。

辉晟(图)-天津板式换热器报价-天津板式换热器由山东辉晟换热设备有限公司提供。辉晟(图)-天津板式换热器报价-天津板式换热器是山东辉晟换热设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。