

# 安徽天夫 品质保证 道闸广告 呼和浩特道闸

产品名称	安徽天夫 品质保证 道闸广告 呼和浩特道闸
公司名称	安徽天夫智能科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县镇西路9号斯巴康科创园
联系电话	15212774800 15212774800

## 产品详情

### 道闸安装的注意事项

- 1.接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸自动下落则产品正常。
- 2.地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间一定要压紧，呼和浩特道闸，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，且距离尽量短，道闸厂家，接好后用干水泥将巢封住。注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，道闸广告，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。

### 道闸常见故障及维修

- 1.道闸的线圈埋线松动：当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。
- 2.道闸的活节螺丝松动：活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

广告道闸机与一般道闸的差异有哪些呢？其实广告道闸机作为一种广告的新式传达方法在生活中也是越来越常见，道闸机，广告道闸机与一般道闸大的差异便是它是一种有传达性，有指向性以及有意图性进行宣传的一种工具。关于本身的定位也是非常的明晰，一般来说在比较的住宅小区、商场、酒店等场所我们可以看到，那么到底广告道闸机与一般道闸的差异有哪些？

安徽天夫-品质保证(图)-道闸广告-

呼和浩特道闸由安徽天夫智能科技发展有限公司提供。安徽天夫智能科技发展有限公司是安徽 合肥,工

业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽天夫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽天夫更加美好的未来。