

污水处理成套设备安装 辉晟 唐山污水处理成套设备

产品名称	污水处理成套设备安装 辉晟 唐山污水处理成套设备
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

产品详情

洗沙污水处理设备结构组成

洗沙污水处理设备结构组成：

1.污泥混合及给料装置。它由污泥混合器或静态混合器与给料斗两部分组成，物料与絮凝剂经混合器充分混合反应后流入进料斗后料斗将物料平铺于滤带上。

2.张紧装置。污泥脱水机的张紧装置的作用是由上、下张紧混合张紧气缸、调压表阀等组成。滤带张力可在50-78/cm范围内进行调整上、下滤带张力，污水处理成套设备安装，上、下滤带可分别调压。

3.传动装置。本污泥脱水机型滤带传动采用无级减速器。进行人工手动控制调速滤带行走速度为0.8-8m/分，正常速度为2.0-3.0m/分。

4.调偏装置。本污泥脱水机设备的调偏装置由调偏辊和校正气缸、调压表阀及滤带校正机控阀等组成。

5.过滤压榨装置。由上、下滤带，重力污泥脱水段，“契”形压榨段，“S”形压榨段由若干个不同直径脱水辊筒组成，在滤带张力作用下，唐山污水处理成套设备，使之做“S”形的包绕挤压，辊筒直径由大逐渐变小，形成一定的压强梯度，使污泥受到由压强小逐渐变大的压榨过程。

6.冲洗装置。由喷嘴、排水箱挡水橡胶板等组成。接通冲洗水泵可连续冲洗滤带。

当喷嘴受到水中悬浮物和污物堵塞时，应及时将喷嘴上污物清除掉。

7.卸料装置。本污泥脱水机的卸料装置由刀架、板、卸料辊、拉紧弹簧等组成。

8.本污泥脱水机的机架由各种型钢焊接而成，污水处理成套设备厂，外刷防腐漆。

洗沙污水处理设备检查系统

洗沙污水处理设备检查系统：

1).清洗系统——在启动泵之前请参考生产厂家的说明，然后启动泵。保证所有喷管的喷头无阻碍喷淋，并检查所有管道可能的渗漏。

2).驱动系统——在操作驱动系统之前，参见驱动系统生产厂家的说明，尤其是润滑。检查每一个驱动器的运行，同时检查转动方向是否正确。

3).气动系统——确保所有气缸都产生反应。

养猪污水处理适用范围：1、养猪污水处理近年来广泛适用于石油、化工、印染、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。2、分离水中细小悬浮物、藻类及微絮体（如景观水、河水净化及废水的深度处理）。3、分离回收废水中悬浮油及油脂（如石化废水、采油回注水处理、生物柴油及餐饮等废水）。4、高浓度有机废水处理（如化工、制药等废水）。5、生化出水（取代二沉池）、Fenton出水的固液分离及活性污泥的浓缩。6、造纸、印染、制革、发酵、食品等废水处理。7、养殖、屠宰风废水处理。8、喷涂、电镀等废水及重金属回收。

污水处理成套设备安装-辉晟(在线咨询)-唐山污水处理成套设备由山东辉晟换热设备有限公司提供。山东辉晟换热设备有限公司位于山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前辉晟在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。辉晟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辉晟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。