

# PZ673TC-16C气动陶瓷耐磨刀型闸阀、除灰煤渣气动出料阀插板阀

产品名称	PZ673TC-16C气动陶瓷耐磨刀型闸阀、除灰煤渣气动出料阀插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ673TC-16C 材质:铸钢,陶瓷 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673TC-16C气动陶瓷耐磨刀型闸阀、除灰煤渣气动出料阀插板阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用,也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好,耐高温,耐压强度高,启闭灵活,卡灰及积灰现象少,使用寿命长等优点。1、动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3执行机构公称压力0.4-0.6MPa,阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制。

PZ673TC-16C气动陶瓷耐磨刀型闸阀、除灰煤渣气动出料阀插板阀主要性能规范:

- 1.密封面材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越,并可进行密封棉修得。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动、电动、齿轮转动、电液动、液动等。

PZ673TC-16C气动陶瓷耐磨刀型闸阀、除灰煤渣气动出料阀插板阀工作原理：

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。