

大理石表面打毛设备 移动式

产品名称	大理石表面打毛设备 移动式
公司名称	北京同舟华意科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:移动式 水温:冷水 移动方式:轮式拖动式
公司地址	北京市通州区潮县镇潮兴一街653号
联系电话	010-52107630

产品详情

类型	移动式	水温	冷水
移动方式	轮式拖动式	型号	YE5030T
喷射压力	50 (Mpa)	射程	500 (m)
水量	30	吸水高度	10 (mm)
用途	工业用		

大理石表面打毛设备

· 工业高压水除漆除锈设备/机主推机型：一，高压冷水机：（可以人工手持操作，可以根据要求设计自动和机械操作系统）工作压力250bar流量600l/h功率电压380v/50hz重量88kg尺寸700 × 500 × 680 (mm) 标配：20m高压管，自动喷qiang和扇型喷嘴。选配：旋转喷头；精细进水过滤器；10m高压管和接头；weixiu包；喷沙附件功能用途:通用清洗除漆除锈、效率一般、每小时可清除6-8平方米，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统经济实用，在同效率时投资最少。工作压力330/350bar流量1260l/h功率16kw电压380v/50hz重量220kg尺寸980 × 770 × 915(mm)标配:10m高压管, 1mqiang杆,自动喷qiang和普通喷嘴选配：旋转喷头；精细进水过滤器；10m或20m高压管和接头；weixiu包；喷沙附件功能用途:通用清洗、一般效率铸造清砂、喷涂前后清洗，除漆除锈、每小时可清除10-12平方米，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统质量稳定，工作效率居中，可以清除污垢，油漆和锈迹。工作压力500bar流量1320l/h功率22kw电压380v/50hz重量475kg尺寸1100 × 800 × 990(mm)标配:10m高压管, 1mqiang杆,自动喷qiang和普通喷嘴。选配：旋转喷头；精细进水过滤器；weixiu包；喷沙附件功能用途:用于高效率机械油污清洗、精密铸造清砂和加砂表面除漆除锈，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。每小时可清除油漆10- 15平方米。上述3种设备采用喷砂附件通过高压水射流的虹吸作用，吸入干河沙，以每秒290-480m/s的高速度喷向金属表面涂层，将表面的油漆或铁锈清除；还可以选用湿喷砂方式，循环使用河沙，系统包括：水沙收集池，砂浆泵，胶管，将水沙混合物送入喷砂附件，这种方法可以有效的利用磨料，清理效率高。二，超高压水射流设备：代理德国设备直接除漆除锈，无需加砂：普通油漆压力1400bar；流量44l/m；电驱功率132kw；全套精密过滤；变频调速压力无级可调；全套智能保护；自动起停；欧洲进口工业陶瓷柱塞泵或国内组装泵；撬装结构；标配1套喷qiang1只组合喷嘴和1根超高压软管。采用手持必须配两套喷qiang。每小时可清除30平方米。注：以上高压水射流系统可以人工手持操作，也可以根据要求设计自动和机

械操作系统。金属烤漆压力2500bar流量20l/min柴油驱动功率220hp配备旋转喷头，可以直接高效快速清除舰船表面的各种海生物和油漆、锈迹，使船体表面光亮如新。