

# 化工厂清洗反应釜高压水清洗设备

产品名称	化工厂清洗反应釜高压水清洗设备
公司名称	北京同舟华意科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:移动式 水温:冷水 移动方式:底座固定式
公司地址	北京市通州区潮县镇潮兴一街653号
联系电话	010-52107630

## 产品详情

类型	移动式	水温	冷水
移动方式	底座固定式	型号	化工厂清洗反应釜高压水清洗设备
喷射压力	50 ( Mpa )	射程	50 ( m )
水量	50	吸水高度	2 ( mm )
用途	工业用		

### 化工厂清洗反应釜高压水清洗设备

化工厂清洗反应釜高压水清洗设备化工厂专用高压水清洗设备北京同舟华意科技公司根据化工公司的技术要求，我们双方工程技术人员进行了商讨，同时对使用单位的现场进行了实地考察，明确了清洗对象和具体情况，为完成清洗目标，我们专门开发洗罐工装系统，高压水发生系统，制定技术方案如下：一、采用移动式清洗设备,电机15kw、意大利原装进口高压陶瓷柱塞泵350bar压力（35mpa）、21l/min流量；压力70-350bar无级调压，特种黄铜耐腐泵头。二、进口压力表0-60mpa，不锈钢防震型内注硅油。安全阀39mpa+10%，打开泄压，确保系统安全、可靠。三、自动溢流喷qiang，压力流量可控可调，关qiang自动降压、降负荷、节约能源，最大工作压力为35mpa，流量20l/min，配扇形喷咀3只。四、采用中国产出口型优质配电箱，有0-60s自动可调控制系统，使电机延时起动，同时具备超负荷自动保护功能。五、采用中国制造出口型超高压胶管，工作压力为50mpa，爆破压为100mpa，长度为20m/根，可以无限加长至规定距离，内径为 10mm，外径 22mm，标准配置为20m。六、采用专用高性能过滤系统过滤清水，精度为100um，流量为80l/min，方便耐用。七、主电缆长10m，6mm2×4长橡塑电缆。八、设备尺寸约为长960mm，宽600mm，高800mm，重量为156kg，底座材质为国标优质碳钢。九、可选离心泵为三相380v/1.2kw供电，最大压力5mpa，最大流量为4m3/h，工作曲线符合增压要求。以上为标准设备配置部分。高压水清洗设备洗反应釜,在发达国家已经广泛应用,我国的大中型企业也在选用物美价廉的组装机,实现少快好省的愿望,即投资少,清洗速度快,产品质量好,节省工时。我们公司的ye21c350g为专业洗罐机型，加上人工喷qiang辅助喷射，就可以洗净内部附着物。即采用不同的方法，实现相同的目的。如果每罐小洗一次，每日中洗一次半小时，每周强洗一次90分钟；可以大大减轻罐壁上胶的残存量，提高换热效率，稳定产品质量，减少停机清理时间，减轻工人的劳动强度，改善作业条件，增加设备的运转率，创造

更大的经济效益，获得较好的投资回报率。提升企业形象和市场竞争能力，与国际水平接轨。