美国沙伯基础PBT-沙伯基础中国

产品名称	美国沙伯基础PBT-沙伯基础中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国沙伯基础PBT总代理商, PBT经销商, PBT供应商

VALOX 325E 非耐燃性 通用、未增强型。改良的流动性能,限流模具用

VALOX 325M 非耐燃性 325M 是VALOX 325 中的高流动牌号,用于限制性浇口模具(按钮)

VALOX 195 非耐燃性 未增强PBT。符合FDA 21CFR177.1660 规范。 熔体粘度介于600~800泊之间

VALOX 195G 非耐燃性 未增强PBT。符合FDA 21CFR177.1660规范。熔体粘度介于600~800泊之间

VALOX 215HPR 非耐燃性 未增强PBT。符合 FDA

21CFR177.1660规范。健康护理用品系列。脱模。熔体黏度:1000-1200泊

VALOX 321 非耐燃性 通用、未增强PBT 树脂。改良的耐磨性

VALOX HR326 非耐燃性 耐水解、高流动聚酯牌号

VALOX HR426 非耐燃性 汽车用。30% 玻纤增强水解稳定PBT。优异的强度、劲度、尺寸稳定性

VALOX K3500 非耐燃性 未填充 PBT。 冲击改良、高流动, 水解稳定。US 汽车测试

VALOX VX3002B 非耐燃性 通用, 脱模牌号聚酯

VALOX 315 非耐燃性 未增强型、挤塑级。高粘度。符合FDA和USP Class VI规范。熔体粘度介于7500~9500泊之间

VALOX 420SE0 耐燃性 30% GR, UL94V-0/5V

额定。用途:切边机、食物搅拌机马达定子、电风扇、连接器、开关等

VALOX 420SE0M 耐燃性 420SE0的易流动牌号

VALOX 420SE0U 耐燃性 420SE0的紫外稳定牌号

VALOX 451E 耐燃性 20% GR, VALOX 451的易流动牌号

VALOX 457 耐燃性 7.5% GR PBT, UL94 V-0/5V

VALOX 4521 耐燃性 19.5% 玻璃纤维增强PBT。 高流动、阻燃

VALOX 469 耐燃性 30% GR, 阻燃公用牌号。仅有黑色

VALOX DR48 耐燃性 17% 玻纤增强、阻燃牌号。UL 94 V-0/5VA额定

VALOX EF4530 耐燃性 易于流动,30% 玻纤增强PBTP 树脂。阻燃

VALOX 412E 非耐燃性 20% GR, 与未增强PBT相比, 机械性能增强。非阻燃。聚光灯、器具外壳及把手

VALOX 414 非耐燃性 40% GR,

与未增强牌号相比,强度/韧性增强。非阻燃。器具把手、聚光灯、电动马达、泵外壳等

VALOX 420 非耐燃性 30% GR,

优异的强度、韧性、尺寸稳定性。耐高温。器具把手、聚光灯、电动马达、连接器

VALOX 420D 非耐燃性 30% GR