

德佳地坪厂家 防静电地坪批发 茂名地坪

产品名称	德佳地坪厂家 防静电地坪批发 茂名地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

进入21世纪以来，石油价格不断高涨，作为涂料的重要组成部份-价格一路攀升。国际社会对环保要求越来越高，对涂料的VOC含量限制越来越严。为适应市场需要，公司新近推出水性环保涂料-刚性防水和水性地坪涂料。

刚性防水材料是以纯丙乳液配以防水助剂为液体组份，以水泥和耐磨骨料为固体组份。既具有优良的后防水功能。又可作为找平腻子，其抗冲击强度可达28MPa。因其施工方便，价格低廉，环保，环氧树脂地坪施工，气味低，不，该产品推出后在粉化基面，潮湿基面和地下楼层基面的处理方面广受市场欢迎。经过半年多的市场应用，我公司的刚性防水材料具有的后防水功效。单组份水性地坪涂料是以高硬度，耐候性能优良的纯丙乳液，防静电地坪批发，耐候性能优良的颜填料和进口助剂配合而成。是我公司推出的一种多功能环保地坪涂料。它具有优良的耐候性，可施工于室外。VOC含量低、毒性小、气味小，不燃、不爆，施工、储存和运输安全。施工简单、方便，加水即可施工，对施工人员技术要求不高。施工工具、包装桶用后可用自来水冲洗干净，可重复使用。包装和施工成本低廉。且价格低的优点。

单组水性地坪涂料可作为楼梯，过道，杂物间等无承重，低磨损的地面装饰和室外无承重，低磨损的地面装饰以及蓝球场，网球场，羽毛球场的地面装饰，内外墙面的涂装。

水性环氧树脂地坪漆在施工方面与溶剂型地坪漆的步骤大致相同，主要分为底涂、中途、批补、面涂和养护。

具体操作如下：

1、底涂。将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。

2、中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镘刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

3、批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。

4、面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。

5、养护。面层实干需要24H，在这期间应进行封闭，以免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用(25℃为准，低温时需适度延长)。

3、基面预处理：清除表面污染物，环氧自流平地坪多少钱一平方，油漆应尽量磨除，油污应使用溶剂清洗或烘烤。地面裂缝需预先切割，茂名地坪，并用环氧树脂材料调石英粉补实补平。排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施。施工前地面含水率需在8%以下，并保持干燥。使用打磨机处理:打磨效果以达到施工要求的素地为原则。处理时需注意施工时所造成的粉尘污染，应注意防尘措施及使用吸尘器，必要时需管制作业人员。地处理完成后需严格管制进出人员，非工作人员严禁进入管制区域。

德佳地坪厂家(图)-防静电地坪批发-茂名地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司为客户提供“ 防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂 ”等业务，公司拥有“ 德佳地坪漆 ”等品牌，专注于室内涂料等行业。 ，在深圳市宝安区73区国安楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范春秀。