

PES聚醚砜PES/德国巴斯夫/E2010G4 加纤 PES注塑级 高刚性

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PES聚醚砜PES/德国巴斯夫/E2010G4 加纤 PES注塑级 高刚性 |
| 公司名称 | 东莞市弘途塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 21.30/KG |
| 规格参数 | 德国巴斯夫:注塑级 聚醚砜 E2010G:聚醚砜高刚性 德国巴斯夫:注塑级 高刚性 |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号 |
| 联系电话 | 15118393609 15118393609 |

产品详情

| | |
|--------------------------|-------------|
| 物理性能(额定值(公制)(额定值(英制)测试方法 | 1.37克/毫升 |
| 吸水率 | 2.2 % |
| 平衡吸湿 | 0.80 % |
| 粘度测试 | 66厘米/克 |
| 线性成型收缩率，流 | 0.0085厘米/厘米 |
| 线性成型收缩率，横向 | 0.0090厘米/厘米 |
| 熔体流动速率 | 35克/10分钟 |

@负荷10.0公斤，温度360 ° C

球压强度(公制)(额定值(英制)测试方法

154 MPa

(抗张强度(断裂)

90.0 MPa

抗张强度

23.0 MPa

@应变1.00%，温度160 ° C

25.0 MPa

@应变1.00%，温度23.0

41.0 MPa

@应变2.00%，温度160 ° C

42.0 MPa

@菌株2.00%，温度23.0

50.0 MPa

@应变3.00%，温度160 ° C

73.0 MPa

@菌株4.00% , 温度23.0

90.0 MPa

@菌株6.00% , 温度23.0

(抗张强度(屈服)

90.0 MPa

50.0 MPa

@温度140

65.0MPa

@温度100 ° C

75.0MPa

@温度60.0

85.0MPa

@温度20.0

(伸长率(断裂)

6.7 %

屈服伸长率

6.7 %

0.40 %

@时间3600秒 , 压力10.0 MPa

0.50 %

@压力10.0 MPa , 时间360000秒

0.50 %

@时间3600秒 , 压力10.0 MPa

0.50 %

@时间3600秒 , 压力10.0 MPa

0.55 %

@压力10.0 MPa , 时间360000秒

0.60 %

@压力10.0 MPa , 时间3.60e+7秒

0.60 %

@时间3600秒 , 压力15.0MPa

0.60 %

@压力10.0 MPa , 时间3.60e+6秒

0.60 %

@压力10.0 MPa , 时间3.60e+7秒

0.70 %

@压力1.52 MPa , 时间360000秒

0.80 %

@时间3600秒 , 压力20.0MPa

0.90 %

@时间3600秒 , 压力20.0MPa

0.90 %

@时间3600秒 , 压力20.0MPa