塞拉尼斯POM Hostaform C 52021 耐低温

| 产品名称 | 塞拉尼斯POM Hostaform C 52021 耐低温 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 38.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:塞拉尼斯 型号:C 52021 产地:德国 美国 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 13162686677 |

产品详情

塞拉尼斯POM Hostaform C 52021 耐低温

Hostaform C 52021

聚甲醛 (POM)共聚物

Celanese Corporation

产品说明:

Hostaform C 52021 是一种 聚甲醛 (POM) 共聚物 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Hostaform C 52021 应用包括工程/工业配件、食品接触应用 和 汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐化学品

高流动性

快速成型周期

赫斯特POM HOSTAFORM C52021

基本性能密度ISO11831.41g/cm

| 吸水率23 and50%RHISO620.2% |
|----------------------------------|
| 23 ISO620.65% |
| 熔融指数39cmISO113354.99g/10min |
| 机械性能球压痕硬度30秒数值ISO2039part1148MPa |
| 屈服拉伸强度50mm/minISO527part1/265MPa |
| 断裂伸长率50mm/minISO527part1/215% |
| 伸长率50mm/minISO527part1/27% |
| 拉伸模量1mm/minISO527part1/23000MPa |
| |

弯曲模量ISO1782800MPa

Charpy无缺口冲击强度23 ISO1791eU10J/cm

Charpy缺口冲击强度低温-30 ISO1791eA0.5J/cm

Charpy无缺口冲击强度低温-30 ISO1791eU10J/cm

Charpy缺口冲击强度23 ISO1791eA0.55J/cm

拉伸蠕变模量1hourISO899part12500MPa

1000hoursISO899part11300MPa

赫斯特POMHOSTAFORMC52021

上海凯振塑胶原料公司长期供应销售POM C52021公司在华南湖北均有分公司销售POM C52021仓库均有POM C52021作为库存,欢迎来电咨询。

- 上海凯振塑胶原料有公司长期供应POM;
- 1.供应POM 100P美国杜邦 高粘度 注塑级 均聚物
- 2.供应POM 100T美国杜邦 坚韧级 高粘度 均聚物
- 3.供应POM 111P美国杜邦 坚韧级 挤出级 高粘度 均聚物
- 4.供应POM 100TL美国杜邦 加15%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物
- 5.供应POM 100AF美国杜邦 加20%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物
- 6.供应POM 500AF美国杜邦 加20%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物
- 7.供应POM 100ST美国杜邦 超高韧性 高粘度 均聚物
- 8.供应POM 500P美国杜邦 中粘度 表面润滑 耐疲劳 均聚物
- 9.供应POM 900P美国杜邦 低粘度 均聚物
- 10.供应POM 500CL美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度 均聚物
- 11.供应POM 500AL美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度 均聚物
- 12.供应POM 500T美国杜邦 超韧级 耐磨级 中粘度 均聚物
- 13.供应POM 107UV美国杜邦 抗紫外线 尺寸稳定 高粘度 均聚物
- 14.供应POM 510GR美国杜邦 加10%玻纤 中粘度 均聚物
- 15.供应POM 525GR美国杜邦 加25%玻纤 中粘度 均聚物
- 16.供应POM 127UV美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物
- 17.供应POM 527UV美国杜邦 抗紫外线 中粘度 均聚物
- 18.供应POM 1700P美国杜邦 尺寸稳定性 低粘度 均聚物
- 19.供应POM 570美国杜邦 加20%玻纤 中粘度 均聚物
- 20.供应POM M25-44日本宝理 标准级 高粘度 共聚物
- 21.供应POM M90-44日本宝理 标准级 中粘度 共聚物
- 22.供应POM M90-45日本宝理 耐候级 标准级 共聚物
- 23.供应POM NW-02日本宝理 特殊润滑 高滑动 高性能 共聚物
- 24.供应POM GH-25日本宝理 加25%玻纤 高强度 高刚性 共聚物
- 25.供应POM GH-25D日本宝理 加25%玻纤 高流动 高强度 高刚性 共聚物

- 26.供应POM M270-48日本宝理 防静电 高流动
- 27.供应POM M270日本宝理 耐磨级 耐候性 高流动
- 28.供应POM M90-48日本宝理 静电 标准级
- 29.供应POM 4013A日本旭化成 耐候级 抗紫外线 中粘度
- 30.供应POM KT-20日本宝理 无机物增强 耐摩擦磨耗 高刚性 共聚物
- 31.供应POM GB-25日本宝理 加25%玻璃珠 低翘曲
- 32.供应POM SX-35日本宝理 质软 消音
- 33.供应POM GH-20日本宝理 加20%玻纤 高强度 高刚性
- 34.供应POM EB-10日本宝理 防静电 导电 加10%炭粉
- 35.供应POM HP90X日本宝理 高刚性 标准级
- 36.供应POM SW-41日本宝理 特殊润滑 高滑动 高刚性
- 37.供应POM TR-20日本宝理 加15%滑石填料 高刚性 低翘曲
- 38.供应POM AW-02日本宝理 经润滑 低摩擦 高粘度
- 39.供应POM CH-10日本宝理 加10%碳纤维 导电 耐摩擦磨耗
- 40.供应POM M450-44日本宝理 超高流动 短成型周期
- 41.供应POM SF-15日本宝理 高耐冲击 柔韧性