

丁基橡胶钢板止水带检验方法

产品名称	丁基橡胶钢板止水带检验方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300x6mm 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、丁基橡胶钢板止水带具有的特点：

丁基橡胶钢板止水带是一种以橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种填充料,经塑炼、混炼、压制成型.橡胶止水带是利用橡胶的弹性和压缩变形性的特点,丁基橡胶钢板止水带在各种载荷下产生弹性变形,从而起到紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水减震缓冲作用的止水带产品。丁基橡胶钢板止水带要具备的自粘性,具有适合四季气温的高温不流淌,低温不发脆的特点,并具有的耐水、耐酸碱和耐老化性能;橡胶层的断面要采用非等厚结构,分防水区和安装区,使各部分受力均匀,合理,不破损。使用寿命长,对环境良好的特点。

2、钢板止水带与丁基橡胶钢板止水带不同

钢板止水带是钢板的,可分为镀锌钢板,普通钢板和不锈钢止水带。而丁基橡胶钢板止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以丁基橡胶钢板止水带也叫钢板腻子止水带也叫丁基钢板止水带,丁基橡胶钢板止水带是近几年地铁工程应用较广泛的一种橡胶止水带,外观为塑料布包裹,目的是防止丁基橡胶钢板止水带在运输移动中被污染,腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能的丁基橡胶钢板止水带产品。

3、丁基橡胶钢板止水带连接办法：

丁基橡胶钢板止水带连接宜采用硫化热粘接;丁基橡胶钢板止水带的接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的75%。如果丁基橡胶钢板止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固。丁基橡胶钢板止水带上或下50cm范围内不宜设置水平施工缝。如无法避免,应采取措施把丁基橡胶钢板止水带)埋入或留出。丁基橡胶钢板止水带采用的防水方案,丁基橡胶钢板止水带超前止水的方法很多。

4、丁基橡胶钢板止水带使用注意事项：

丁基橡胶钢板止水带为半成品材料,施工容易造成质量忽视,从而导致质量隐患;施工时注意各项技术

指标，检验要严格按照标准执行；丁基橡胶钢板止水带在露天环境容易老化，外漏部位容易老化，老化后抗拉裂强度大大降低，所以说要注意外漏部位防护；注意橡胶止水带处变形缝的科学合理处理；丁基橡胶钢板止水带应该做好硬性保护；丁基橡胶钢板止水带不宜用于变形较大的工程。如果发生渗漏，通过注浆，能快速的修补，防水质量可靠，其综合费用比较经济，解决了传统止水带的弱点。