

# 2000KW高压负载箱、中压负载柜租赁、三相交流负载箱租赁

产品名称	2000KW高压负载箱、中压负载柜租赁、三相交流负载箱租赁
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:RT-R2000KW 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

## 产品详情

### 2000KW负载箱

随着信息化的深入发展，互联网和数据中心的结合逐渐融入到我们的生产和生活中，数据中心是个人信息和企业信息与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。语言和数据融合使设备的可靠性变为更为重要，为保障网络和数据用电的稳定性和安全性，金融结算中心、数据中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部门的设备用负载箱是用于后备电源日常带载检测的设备，是对金融/数据中心系统的柴油发电机组、交流稳压电源、逆变器及大功率UPS的带载能力和日常保养维护必备的设备。

根据客户使用场合不同，设备有室内型和户外型，低压和中高压负载，控制方式有远程手动控制、远程触摸屏控制和就地控制三种方式。

#### 产品规格

功率范围：10KW-6000KW

电压范围：AC380V/AC400V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV /AC20KV

功率因数：PF：0.8-1.0

频率：50-60Hz

防护等级：IP55

负载特性：阻性负载、感性负载、阻感一体化负载；

## 主要技术参数

产品名称	三相交流负载箱
型号	RT-L2000KW
负载功率	2000KW
测试电压	AC380V-10.5KV
频率	50Hz-60Hz
负载控制	手动面板控制或远程计算机自动控制
调节能力	功率段百分比加载或按照所需功率加载
工作方式	连续工作
工作电源	AC380V/50Hz/三相四线制
功率因数	PF:0.8-1.0
温度环境	- 10 ~ +55
冷却方式	强制风冷
仪表显示	三相电流、三相电压、频率、功率
负载保护	短路、过压、过流、高温、风量保护
系统标准	满足国标、船标、军标、通信标准的测试
外型尺寸	6058*2438*2591(L*W*H)mm
重量	7500KG