

资阳市651型橡胶止水带规格

产品名称	资阳市651型橡胶止水带规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水带

接头必须粘接出色，施工现场条件具有，可采用热硫化衔接的办法，不加任何处理的所谓"搭接"是肯定不允许的。再以恰当的力充沛浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土出色的结合，防止影响止水效果。 在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应留意浇捣的冲击力，防止由于力量过大而刺破橡胶止水带，如发现有破裂现象应及时补修，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的才能就会大幅度下降。 在定位橡胶止水带时，产品装置必须固定，防止在浇注混凝土时发生位移，确保止水带在混凝土中的正确方位。一定要使其在界面部位，保持平展，更不能让止水带翻滚，扭结，如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。一般咱们固定止水带的办法有：运用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边际装置区，不得危害其它部分

信任许多朋友在装置橡胶止水带

的时分会遇到各种麻烦事，给咱们施工过程中带来困扰，其实这就需求咱们掌握好一定的技术，只要技术提升了才能处理一些扎手的问题。小编要给咱们介绍的是橡胶止水带接头的几个过程，咱们一般常见的橡胶止水带接头办法有两种，一个是用粘结剂进行冷接头的办法，另一个则是现场热接硫化法接头，下面小编针对这两种办法来给咱们做个深化的介绍。 这儿咱们会挑选橡胶止水带专用的冷接浇水，然后采用搭接的办法。橡胶止水带的接头的断面用磨光机磨平5到10厘米，然后涂抹上浇水，zui后压实就可以了。这种办法有自己的长处，它的强度是比较高的，并且凝结的速度是比较快的，施工也是比较简单的，能给咱们节省许多的人力和物力的，并且验收也是比较简单的，很简单到达工程质量的要求的。

这便是采用热硫化模具和生胶片进行现场的硫化热接的而作业，施工的时分相比较上一种办法是比较难的，可是接头的终效果是十分的好的，适合哪种对工程质量要求比较严厉的工程的。 zui后小编再提醒下各位，由于施工现场环境的约束，止水带的防水性能比较差，所以咱们在接头的时分要确保接头衔接完好，确定是否牢固。再一个便是查看接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水顺利、将

水外引为正确方向，以上便是关于橡胶止水带的接头办法了，希望能够帮助到咱们

橡胶止水带

增强了布局变形的防渗功用，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，一同在设备后具有超卓的自定性好，打败橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工设备更加的便当。本产品首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土布局变成一体的基础工程，如地下设备、地道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等橡胶止水带和止水橡皮系以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、束缚成型，其种类规范较多。依据运用情况又可分类为埋式橡胶橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有超卓的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂功用，习气变形能力强、防水功用好，温度运用规模为-45 - 60 。当温度跨越70 ，以及橡胶止水带受剧烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得运用橡胶止水带。橡胶止水带注意事项如下：止水带不得长期露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质触摸。在运送和施工中，防止机械，钢筋损害止水带。施工过程中，止水带有必要牢靠固定，防止在浇注混凝土时发生位移，确保止水带在混凝土中的正确方位。