

华为OPM50M室外防水通信模块交转直电源3000W壁挂分布式

产品名称	华为OPM50M室外防水通信模块交转直电源3000W壁挂分布式
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:OPM50M
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

华为OPM50M室外防水通信模块交转直电源3000W壁挂分布式

华为OPM50M室外交流转直流电源模块48v50A 华为OPM50M

参数 指标

功能 提供将220V AC转-48V DC，为1个BBU3910A和3个RRU供电。

AC输入 1路AC输入接口，位于模块底部，支持现场做线，使用交流航空头，支持1.5~3.3方双层绝缘电缆，输入电源线为

2.5mm²电源线。

DC输出 5路DC输出接口，位于维护腔内，支持现场做线，使用带熔丝的快插端子，线端采用快插大端子，支持3.3~6方双芯

屏蔽电缆。支持给

3RRU+1BBU+1TM供电。

尺寸（高*宽*深） 12L（400mm*300mm*120mm）

重量 12kg

输出功率 3000W

安装方式

- 1、支持独立挂墙、抱杆、旗装、平装；
- 2、支持同RRU/ODDU等标准刀片模块拼装；
- 3、支持同BBC拼装（BBC作为主抱杆模块）

室外应用防雷 城市室外楼顶安装场景和乡村应用场景需要接防雷盒SPM60A。

注：OPM50M需要配置SPM60A交流防雷盒

Parameter Indicators

Function provides 220 V AC to - 48V DC, power for one BBU3910A and three RRU's.

AC input 1 channel AC input interface, located at the bottom of the module, supports field

wire making, uses AC header, supports 1.5-3.3 square double-layer insulated cable, and

input power line is 2.5 mm² power line.

DC output 5 channels DC output interface, located in the maintenance chamber, supports on site wire making, uses fast plug terminal with fuse, uses fast plug large terminal at wire

end, supports 3.3 ~ 6 square double core shielded cable. Support to

3RRU+1BBU+1TM power supply.

Size (high * wide * deep) 12L (400 mm * 300 mm * 120 mm)

Weight less than 12 kg

Output power 3000W

IP Protection Level Support IP65

Installation mode

1. Support independent wall hanging, pole holding, flag and paperback;
2. Support assembly with standard blade modules such as RRU/ODDU;
3. Supporting the assembly with the BBC (the BBC as the main holding pole module)

Outdoor application lightning protection city outdoor roof installation scene and rural

application scene need to connect with lightning protection box SPM60A.

Note: OPM50M needs to be equipped with SPM60A AC lightning protection box
华为OPM50M室外交流转直流电源模块48v50A 华为OPM50M