

蓝科 硅酮胶生产设备 调节便捷 连续式操作 自动化程度高

产品名称	蓝科 硅酮胶生产设备 调节便捷 连续式操作 自动化程度高
公司名称	临沂市兰山区顺源机械设备厂
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:蓝科 型号:LK-1228 产地:临沂
公司地址	临沂市兰山区
联系电话	15762007792

产品详情

硅酮胶结构胶生产设备，产品对大部分的建筑材料，不需用底漆

，都能产生优越的粘结性。它具有下列优越的产品特性

：容易使用：可以随时挤出使用。中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。优异的粘结性

：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力

。耐老化稳定性。固化后即具有高模量性能，又可承载接口 $\pm 25\%$ 的伸缩位移能力。结构性装配须提前将材料样品和装配图纸

送与检测公司测试与审核。一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙

中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶

。产品对玻璃不需用底涂，能产生

优越的粘结性。它具有下列优越的产品特性

：容易使用：可以随时挤

出使用，中性固化：对夹胶玻璃胶层无影响，优异的

粘结性；耐老化稳定性；固化后即具有高模量

性能，又可

承载接口 $\pm 25\%$ 的伸缩位

移能力；结构性装配须提前将材料样品和装配图

纸送与检测公司测试与审核。 [1] **结构胶**

跟非结构胶的区别编辑结构胶指强度高（**压缩强度**>65MPa，**钢-钢正拉粘接强度**>30MPa，**抗剪强度**>18MPa），能承受较大**荷载**，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。非结构胶

强度较低、**耐久性**

差，只能用于普通、临时性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。建筑工程使用年限一般在50年以上，构件承受较大复杂应力，直接关系到人员的生命、财产安全，粘接胶种应采用结构胶。结构胶在工程中应用广泛，主要用于构件的加固、**锚固**、粘接、修补等；如粘钢，粘碳纤维，植筋

，裂缝补强、密封，孔洞修补、**道钉**粘贴、表面防护、混凝土粘接等

硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料

。主要分为**脱醋酸型**，**脱醇型**，**脱氨型**，**脱丙型**。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称**玻璃胶**。单组份硅酮玻璃胶

是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧

的橡胶类固体的材料

的橡胶类固体的材料

的橡胶类固体的材料

硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。干干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204

（400oF）的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218（428oF）时，有效时间会缩短。适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途，室内室外两者皆宜（室内效果更佳），防渗防漏效果显着。粘接汽车的各种内部装饰，包括：金属、织物和有机织物及塑料。接合加热和制冷设备上的垫片。在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。对船仓以及窗口密封。拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。粘合和密封设备部件。形成防磨涂层。镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙

、石材干挂的耐候密封；金属、玻璃、铝材、瓷砖

、**有机玻璃**

、镀膜玻璃间的接缝密封；混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

、石材干挂的耐候密封；金属、玻璃、铝材、瓷砖

、**有机玻璃**

、镀膜玻璃间的接缝密封；混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

、石材干挂的耐候密封；金属、玻璃、铝材、瓷砖