

680锁固剂 23416

产品名称	680锁固剂 23416
公司名称	佛山市南海力大粘合剂零售部
价格	45.00/支
规格参数	型号:23416 粘合材料类型:其他 品牌:乐泰
公司地址	中国 广东 汕头市 广东省汕头市潮阳区平北工业村(佛山电话：0757-86755468、广州销售部1
联系电话	86 0754 86553502

产品详情

型号	23416	粘合材料类型	其他
品牌	乐泰	树脂胶的分类	氨基树脂胶
热熔胶类型	胶合板热熔胶	剪切强度	1750 (MPa)
有效物质	99 (%)	活性使用期	12 (min)
工作温度	150 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	SGS	CAS	OK
应用领域	1		

680高强度中粘度，适用于间隙配合或过盈配合。固持套管，皮带轮，齿轮，转子。修复孔，轴配合件，超差零件。在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于20nmm剪切强度。最大径向填充间隙025mm。

正品乐泰680高强度 中粘度，适用于间隙配合或过渡配合。固持套管、皮带轮、齿轮、转子。修复孔、轴配合件、超差零件在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于20.7n/mm²剪切强度。最大填充径向间隙为0.25mm颜色：绿色最大填充间隙：0.381mm粘度 (mpa.s)：750/1750剪切强度钢/钢 (psi)：2800固化速度 (初固/全固)：10分钟/24小时包装规格：50ml/瓶 订货代码：23416 250ml/瓶 订货代码：23417

正品乐泰680高强度 中粘度，适用于间隙配合或过渡配合。固持套管、皮带轮、齿轮、转子。修复孔、轴配合件、超差零件在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于20.7n/mm²剪切强度。最大填充径向间隙为0.25mm颜色：绿色最大填充间隙：0.381mm粘度 (mpa.s)：750/1750剪切强度钢/钢 (psi)：2800固化速度 (初固/全固)：10分钟/24小时包装规格：50ml/瓶 订货代码：23416 250ml/瓶 订货代码：23417