

批量供应P12户外双基色LED显示屏

产品名称	批量供应P12户外双基色LED显示屏
公司名称	上海智彩电子科技有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:GREN 型号:P12
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号1073室(上海泰和经济发展区)
联系电话	02154490216 13512118719

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GREN
型号	P12	种类	LED显示屏
显示颜色	双色	显示方式	垂直滚动
像素间距	12 (mm)	模组尺寸	192*192 (mm)
亮度	高亮	像素	6944点/平方米
分辨率	16*16	使用环境	室外
安装方式	落地式		

产品简介: 室外双色led显示屏型号: p12像素构成: 1r1pg/2r1pg点间距: 12mm物理密度: 6944单元板尺寸: 192mm*192mm单元分辨率: 16*16视角: h90° v45°

功能信息:

室外双色led显示屏

1. 户外双色屏适用范围 用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统;还可以在商场、体育馆等场合利用,还可以为广告商提供广告信息发布平台。2. 技术特点 a. 先进的数字化视频处理技术。 b. 分布式扫描,模块化设计,易于维护。 c. 恒流静态驱动,亮度自动调节。 d. 超高亮纯色像素。 e. 影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真。 f. 视频、动画、图表、文字、图片等信息显示。 g. 采用远距离串行通讯,可联网显示和远程控制。 h. 具有掉电保护功能。3.规格参数

室外红绿双基色led显示屏主要技术参数

项目分类	p10	ph12	ph16	ph20	ph22
点间距mm	10	12	16	20	22
密度(点/m2)	10000	6944	3906	2500	2066
像素构成	1r1pg	1r1pg/2r1pg		2r1pg	
单元箱体点阵数	32点×16点、32点×32点、64点×32点 任选				
单元箱体尺寸(mm)	640×480	384×384	512×256	640×320	704×352
重量(kg/m2)	简易箱体约40kg/m2全封闭箱体约80kg/m2				
最佳视距(m)	6~40	8~60	10~80	14~110	18~140
视角	水平90°-120° 可选 垂直30°-45° 可选				
环境温度	存贮-40 ~ 85 , 工作-20 ~ 60				
厚度	箱体厚度15cm~25cm 屏体厚度视显示屏框架结构而定				
最大功耗(/m2)	500w	400 w	350 w	300 w	250 w
控制方式	同步/异步控制视面积与需求可选				
驱动器件	hc595				
驱动方式	1/4 扫描				
刷新频率 (hz)	120(hz)				
换帧频率(帧/秒)	60(帧/秒)				
工作电压	ac220v ± 10%				
灰度/颜色	同步控制可实现256级灰度 / 65536种颜色				
平均无故障时间	> 5,000 小时				
寿命	> 100,000 小时				
杂点率	< 0.0001				
操作系统	win98、win2000、winxp等				
操控软件	led 演播室 v 8.0				
保护技术	防水、防尘、防腐、防静电,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能				