

植树钻孔机械 挖掘机螺旋钻机 新型多功能钻头

产品名称	植树钻孔机械 挖掘机螺旋钻机 新型多功能钻头
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYAD80 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

植树钻孔机械 挖掘机螺旋钻机 新型多功能钻头

挖掘机螺旋钻机安装拆卸方便。挖掘机小臂不用拆卸，直接类似挂破碎锤一样，管路系统都可以共用，真正实现一机三用——挖、破、钻。拆卸时间和换斗时差不多。左右有摆动角度36°。当挖掘机在工地不平坦的情况下，挖机手可根据位置不同调整钻杆角度，保持90°垂直下钻，而挖改则不能调整，挖掘机是斜的就只能钻斜孔。作业半径大。因为小臂不拆，它的作业半径至少可以比挖改延长作业半径2-3米，且平打孔、仰角打孔、竖打孔都可以实现。钻孔无需清土，一个人即可完成工作，钻到深度后，可靠大臂将钻杆提起，土都附着在螺旋叶片上，很少有回落。提起后只需将钻杆正反转动记下土就会自然落下。可以实现单人操作，车到孔成，随钻随走。大大提高工作效率。

熟悉旋挖钻机的小伙伴都知道，在长时间连续使用某台机器的时候，机器会报警甚至自动停机。机器的自动控制是为了更好的保护机器，节约成本。例如某台旋挖钻机在环境温度35℃工况下进行施工，在连续工作3h后，液压油温就达到80℃，显示器报警并停机。初步分析其主要是由于液压系统产生的热量过多或散热能力不足所致。控制器实时采集油温信号，当油温达到75℃时报警，80℃时停机，以避免因液压系统过热造成管路或相关元件的损伤。单向阀起到旁通阀的作用，目的是保证散热系统的安全运行。首先，用红外线温度测试仪检测液压油的实际温度。检测点为齿轮泵吸油口侧的油箱表面。旋挖钻机施工作1h后，检测液压油温为70℃，显示器显示油温为71℃。