

PE板 上海 PMMA

产品名称	PE板 上海 PMMA
公司名称	上海毅翔橡塑制品有限公司
价格	10.00/件
规格参数	产商:上海 材质:PMMA 外观:板
公司地址	上海市静安区天目中路267号2101-10室
联系电话	86 021 63579453 13701857057

产品详情

产商	上海	材质	PMMA
外观	板	壁厚	1MM---30MM (mm)
长度	2 (m)	每件重量	2 (Kg)

产品类别：hdpe系列

产品名称：学名高密度聚乙烯，又称低压聚乙烯

ldpe学名低密度聚乙烯，又称高压聚乙烯力学性能一般，耐冲击性能较好，耐热性不高，热变形温度为（60 -83 ）耐低温性较好，一般可达-50 。由于pe无极性，其中性能十分优异。可用于高频绝缘和高压绝缘，pe具有良好的化学稳定性，在常温下可耐酸、碱、盐类水溶剂的腐蚀。如稀硫酸、稀硝酸，任何浓度盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸及乙酸。hdpe学名高密度聚乙烯，又称低压聚乙烯性能近似ldpe，它力学性能一般，耐冲击性能较好。耐热性不高，热变形温度为（60 -83 ），耐低温性较好，一般可达-50 。由于pe无极性，其电性能十分优异，可用于高频绝缘和高压绝缘，pe具有良好的化学稳定性，在常温下可耐酸、碱、盐类水溶剂的腐蚀。如稀硫酸、稀硝酸，任何浓度盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸及乙酸，但不耐强氧化剂，如发烟硫酸和铬酸。

相对密度/g/cm3	0
吸水率/%	
成型收缩率/%	
拉伸强度/mp	
断裂伸长率/%	
弯曲强度/mp	
压缩强度/mp	
缺口冲击强度/ (kj/m2)	
洛氏硬度	

热变形强度/	
脆化温度/	-8
线膨化系数/ ($\times 10^{-5}k^{-1}$)	
热导率/ [w/(m · k)]	
体积电阻率/($\cdot cm$)	6
介电常数/ (106hz)	2
介电损耗角正切值	
介电强度/ (kv/mm)	
耐电弧/s	
氧指数/%	