

# 华为PowerCube1000室外电源机柜ICC500-A1-C1输出48V 150现货

产品名称	华为PowerCube1000室外电源机柜ICC500-A1-C1 输出48V 150现货
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ICC500-A1-C1
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

### ICC500-A1-C1

图2-17 外观表2-9 机柜说明

#### 项目

#### 说明

机柜外尺寸（高×宽×深）	柜体：2000mm×750mm×750mm（含底座，不包括门外凸部分）
锂电池安装空间	底座：150mm×750mm×750mm
用户空间	18U
机柜重量	15U
温控方式	<200kg（不含整流模块和电池）
走线方式	2×直流空调PC1000D-1，2×直流加热盒
防护等级	下进下出线
安装方式	IP55
选配部件	落地安装/楼顶安装
	M48300N1模块
	通信扩展模块CIM02C
监控	通信扩展模块NIM01C3
	SMU02C

应用环境

C类环境

说明：

设备在安装或维护过程中，要保证机柜内部处于A类环境，若走线孔密封不良，开门维护等导致机柜内部混入汽车尾气等腐蚀性气体，可能会造成设备功能异常或存在应用风险，由此带来的损失华为将不承担相应责任。

图2-18 内部结构（前门）

(1) 照明灯	(2) 电源插框ETP48400-C3B1	(3) 接地排
(4) 直流空调PC1000D-1	(5) 电子门锁	(6) 数字温湿度传感器
(7) 直流加热盒	(8) 盘纤盒	(9) 水浸传感器
(10) 电池汇流排	(11) 锂电池安装空间	(12) 用户设备安装空间
(13) 配电单元PDU2000	(14) 门磁传感器	(15) 烟雾传感器

图2-19 内部结构（后门）

(1) 直流空调PC1000D-1	(2) 电子门锁
(4) 交流配电单元ACDB380-63-2B安装空间	