

八马蓄电池PM65-12参数八马12V65AH铅酸蓄电池

产品名称	八马蓄电池PM65-12参数八马12V65AH铅酸蓄电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:八马 型号:PM65-12 设备类型:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

八马蓄电池PM65-12参数八马12V65AH铅酸蓄电池

品牌

八马

电压

12V

容量

12V65AH

产品认证

CCC

产地

韩国

荷电状态

免维护蓄电池

化学类型

铅酸蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

适用对象

不间断电源 UPS EPS 直流屏 铁路 医疗器材 电力

是否发票

是

是否现货

发货期限

自买家付款之日起1-2天发货

质保期限

三年

可售卖地

全国

型号

PM65-12

江苏八马蓄电池PM65-12参数八马12V65AH铅酸蓄电池厂家销售

公司承诺：凡公司销售的产品有3年保修期，36个月内任何质量问题（人工除外），我将免费更换。以质量求发展，诚信为本。技术支持（7 * 24小时）

我是专代理ups电源，ups电池，厂家代理。代理销售的电源确保原装，3年保修，签订合同请放心客户购买！

Ups低价格。好服务。质量。免维护铅酸蓄电池。该公司经营各种起重机和电池，包括山电电源，apcups电源，美兰Gerin ups电源，艾默生ups电源。Yuasa电池下边缘的电池，松下电池，电池，多塞特电池。阳光电池，松电池。还有很多。具有明显的价格优势。欢迎新老客户来电来函。的质量。八马蓄电池的充放电。

浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	浮充电流	单格温度补偿系数
----	----	------	------	----------

AGM系列 12V/6V 2.27 ~ 2.30V/cell 0.25C -3mV/

循环使用时充电参数的设置

均充电压

放电电流与放电终止电压

放电电流	I	1.0C	0.2C	I	1C	0.01C	I	0.2C	0.004C	I	0.01C	I	0.004C					
放电终止电压		1.6V/cell			1.7V/cell				1.8V/cell				1.85V/cell					1.9V/cell

江苏八马蓄电池PM65-12参数八马12V65AH铅酸蓄电池厂家销售

八马蓄电池的8大用语

过放电(Over discharge)：电池若是在放电过程中，超过电池放电的终止电压值，还继续放电时就可能会造成电池内压升高，正、负极活性物质的可逆性遭到损坏，使电池的容量产生明显减少。

过充电(Over charge)：电池在充电时，在达到充满状态后，若还继续充电，可能导致电池内压升高、电池变形、漏液等情况发生，电池的性能也会显著降低和损坏。