

# 水坝PVC塑料垫片抗冲击性好

产品名称	水坝PVC塑料垫片抗冲击性好
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	拉伸强度:12MPa 硬度:60邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).水坝PVC塑料垫片的特点：

水坝PVC塑料垫片具有强度高、耐老化、变形大等特点。水坝PVC塑料垫片厚度为5 mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。用于固定水坝PVC塑料垫片的防渗漏压条使用不锈钢压条。

### (2).水坝PVC塑料垫片性能要求：

- 1.硬度要求。一定的表面硬度防止钻孔上表面毛刺,但太硬会磨损钻头；
- 2.本身成分不含树脂,否则钻孔时将腻污孔;
- 3.要求导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻头的温度;
- 4.要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头准确地对准被钻孔的位置,钻孔位置准确。
- 5.厚度与公差要求。不平整的表面将对钻孔造成影响。

### (3).水坝PVC塑料垫片优势：

- 1)塑性防渗适应基面变形性强：水坝PVC塑料垫片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免水坝PVC塑料垫片受到应力破坏；
- 2)抗拉强度高：利用水坝PVC塑料垫片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；

3)抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，水坝PVC塑料垫片具有比橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

(4).水坝PVC塑料垫片使用效果：

水坝PVC塑料垫片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，水坝PVC塑料垫片具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。水坝PVC塑料垫片其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。三元乙丙增强型SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其对混凝土面有防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。它既可单独进行防渗施工，又可与SR塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面有粘结效果。