

路面灌缝PVC塑料胶泥主要参数

产品名称	路面灌缝PVC塑料胶泥主要参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	材质:聚氯乙烯 规格:25公手 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、路面灌缝PVC塑料胶泥主要技术参数：

下垂度：≤4mm；

低温柔性：-20摄氏度，无裂痕；

拉伸强度：0.02-0.15MPa；

拉伸率：≥3005；

恢复率：≥80%；

2、路面灌缝PVC塑料胶泥性能特点：

a.路面灌缝PVC塑料胶泥有耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围80 —-20，使用年限十年以上不老化。

b.路面灌缝PVC塑料胶泥有粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。

c.路面灌缝PVC塑料胶泥耐老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

3、路面灌缝PVC塑料胶泥的用途：

路面灌缝PVC塑料胶泥具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统材料如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比

之更好的防腐、防水、绝缘性能。

4、路面灌缝PVC塑料胶泥的施工方法：

对阵旧水泥混凝土要清理已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。新水泥混凝土锯完缝后应清理。能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形，保持接缝的密封防水性能。将路面灌缝PVC塑料胶泥切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的路面灌缝PVC塑料胶泥可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防路面灌缝PVC塑料胶泥性能发生变化。熔化好的路面灌缝PVC塑料胶泥应立即用壶往缝内浇注，路面灌缝PVC塑料胶泥与路面齐平，多余的料尖用铲刀清理，以保持行车。每次停后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。路面灌缝PVC塑料胶泥施工完毕后，十个小时左右方可干固，干固后即可进行下一步施工。