

# 增强级 耐高温 PBT日本宝理3105

产品名称	增强级 耐高温 PBT日本宝理3105
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:日本宝理 型号:3105 产地:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

增强级 耐高温 PBT日本宝理3105

DVD-ROM驱动器/框架、连接器等、调节器、煤气瞬间热水器/开关手柄、压缩空气瓶/重锤、安全气囊通电部件、车门后视镜架、高度计/壳体、吹风机/整流器、激光打印机/驱动部壳体

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	比重	---	ASTM D-792	1.66	---
机械性能	抗拉强度	---	ASTM D-638	147	MPa
	弯曲模量	---	ASTM D-790	9610	MPa
	拉伸率	---	ASTM D-638	2.7	%
	弯曲强度	---	ASTM D-790	225	MPa
	艾氏冲击强度	缺口	---	ASTM D-256	98
	反缺口侧	---	ASTM D-256	680	J/m
电气性能	体积电阻率	3mmt	ASTM D-257	1 × 10 <sup>16</sup>	.cm
	绝缘破坏强度	短时 : 3mmt	ASTM D-149	20	MV/M
热性能	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	212	
	线性膨胀系数	室温	---	2-7	× 10 <sup>-5</sup> /
其它性能	阻燃性	---	UL 94	V-0	---
	表面电阻率	---	---	1 × 10 <sup>16</sup>	
	UL认定耐电弧电阻	*2	---	250	V
	UL认定耐电弧性	*2	---	92	S

增强级 耐高温 PBT日本宝理3105

