

安徽悦筑|水性环保 滁州环氧地坪耐磨

产品名称	安徽悦筑 水性环保 滁州环氧地坪耐磨
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

一般环氧地坪施工都要经过这几个步骤：基面处理、涂刷封闭底漆、批刮腻子、打磨和吸尘、涂刷色漆、填补处理、批刮中层、上环氧树脂面漆、工程养护等。将中涂A/B剂即环氧主料及固化剂依比例均匀混合后，加入1.5倍量的6号石英砂搅拌均匀，用锯齿镬刀均匀铺设于底涂上，厚度约1mm厚。根据地面平整度可适当调整石英砂目数（颗粒大小）。环氧地面施工前基材砼养护须达到28天并充分干燥；含水率在8%以下，方可铺设环氧树脂材料。（塑料膜铺在地上检查）

环氧地面施工前基材砼养护须达到28天并充分干燥；含水率在8%以下，环氧地坪耐磨，方可铺设环氧树脂材料。（塑料膜铺在地上检查）环氧地坪漆抗紫外线的能力较差，不能长期应用于室外，这样会加速老化，例如变色和，降低强度，甚至会出现粉化、脱层等现象。表面光滑、美观，面层如采用自流平工艺可达镜面效果，如采用平涂工艺可有效遮蔽地面平整度差的缺陷；耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐碱性能好；

环氧地坪是用环氧树脂为主材，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。环氧地坪需要经常清洁维护，这样子可以使环氧地坪保持美观，还可以清除环氧地坪上可能存在的一些颗粒，以防刮花地面。环氧地坪的类型：环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）等。

安徽悦筑|水性环保(多图)-滁州环氧地坪耐磨由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽悦筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽悦筑更加美好的未来。