

火燥机械水加热真空干燥箱 减压真空干燥烘箱

产品名称	火燥机械水加热真空干燥箱 减压真空干燥烘箱
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

设备组成：干燥箱主机，内腔圆弧拱形；列管加热，加热介质为热乙二醇，加热管材质要求抛光的SUS304材质；推车设计和制作便于清洁，车轮为不锈钢材质，导轨为不锈钢三角型。

URS9该设备用于新建车间，对设备尺寸有一定要求，要求长×宽×高不得超过：2000mm×2000mm×2000mm。

32盘烘箱：盘烘架为8层，每层从里到外方向放2个烘盘，2排。

烘盘：304不锈钢 460*640*45*1.0mm，一次冲压成型，折边，内部进行抛光（亚光）处理，光洁度Ra 0.4 μm，防积料，无死角，不污染物料，易清洗。

烘箱底部要可受力，可用叉车拖动或则-方式，方便设备的安装和后续的维修。

烘箱内胆板材厚8.0mm，内胆四边采用弧形制作；四角为R60的球形角，材质为SUS304不锈钢。

内部进行抛光处理，光洁度Ra 0.4 μ m，防积料，无死角，不污染物料，易清洗；外包不锈钢亚光处理，并保证平整，美观。

加热形式采用列管接触加热，加热管要求导热均匀；列管加热介质进出口的接口须在箱体外。

箱体具有加热功能，防止干燥过程中在内壁产生冷凝液体，要求箱体顶部无冷凝水滴落或设计防冷凝水滴落至烘料托盘中的装置。