

# 空气源热泵 空气源热泵厂家 德富

产品名称	空气源热泵 空气源热泵厂家 德富
公司名称	浙江德富新能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路7号
联系电话	18858869599 18858869599

## 产品详情

### 空气源热泵——为什么说空气能比空调更省电呢？

因为空气能热水器多了一个储水箱，这就是不一样的地方。由于空气源热泵它有了一个保温能力很强的储水箱，在水温达到稳定温度时就自动转为保温，而保温时不消耗电能，空气源热泵，只是单纯的靠水箱的隔热效果使水中热量流失速度变得非常缓慢。一个水箱保温效果是相对较长时间的，那意味着，烧好的水在很长的一段时间内仍可用于沐浴。因此，它的热交换剂的效率比空调的要高出很多，空气源热泵厂家，可能达到400%。

而空调不一样，空调无论是制冷还是制热，都是要用电来驱动压缩机，而且工作时热量流失很大，所以一天下来空调耗电量就大了，整体来看可能耗电量就是空气能热水器的好几倍。

### 空气源热泵的这些常识，你知道吗？

#### 产生水垢

会不会产生水垢因为空气能热水器-家用热泵热水器采用中温(55℃)及特有的技术“过流式间接加热”方式制造热水，所以不会产生任何水垢。而一般电热水器为80——100℃加热，所以很容易产生水垢，继而造成热效率降低，空气源热泵报价，耗电量增加，出水压力减少，甚至引发安全事故。

温度，空气源热泵价格，用水量洗澡水温应为42℃，中老年人可略高1-2℃，淋浴时用水每人约40~50升。浴缸及浴缸根据容量确定。

## 可以制造多少热水

从产品性能及理论上讲，空气能热水器-家用热泵热水器，可循环往复，不停制造热水。常温下，每小时可制造热水如下(45 -55 )：根据机组大小而定。

### 空气源热泵上门安装的基本要求

- 1、散装机必须上门安装，所以要携带真空泵、水平仪、铜管扩接口工具，特别是真空泵，这是关键设备。
- 2、盘管与连接管必须抽真空，真空度要达到550毫米及以上；如果采用冷媒驱赶铜管内部空气，势必会减少冷媒数量（冷媒很贵厂家不会多加的）而影响制热效率，也会污染环境。
- 3、主机水平度偏差要小于5mm

空气源热泵-空气源热泵厂家-德富(推荐商家)由浙江德富新能源技术有限公司提供。浙江德富新能源技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！