

# 火燥机械低温真空烘箱供应 真空烘箱平板式厂家

产品名称	火燥机械低温真空烘箱供应 真空烘箱平板式厂家
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

## 产品详情

每台设备需通过我方计量站16路温度探头空载热分布测试，采样频率 5min，采样时间 8h，测试设备的低温度，高温度，中间温度，每个温度做3次，冷点与平均温度差值  $\pm 1$ ，热点与平均温度差值  $\pm 1$  方为合格。如果空载热分布测试失败，供方应负责办理退款并承担给我方造成的损失。

火燥厂家防爆平板式加热真空干燥箱主要应用在高附加值的产品上，平板加热的zui大优点是散热面积大，烘盘的受热面积大，受热温度稳定，不会产生很大的波动是产品的主要干燥方式之一。

产品工作原理：

真空干燥箱的传热部分是平板，平板内部可以通过热水加热或者导热油加热，平板的散热面积更大，比普通的盘管干燥效率提升35%左右，所以在低温干燥的情况下有着的优势。

产品应用范围：

干燥厂家防爆平板式加热真空干燥箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量，可以节省蒸发器的传热面积；蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽：（用户特殊要求选用水或油加热，厂方可为您专门设计）蒸发器的热损失可减少；.适用于在高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的干燥在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入所谓真空干燥，就是将被干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，加快了干燥速度。

