

透气型塑胶跑道定做厂家

产品名称	透气型塑胶跑道定做厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

面层施工：

在确认跑道弹性层（底层）固化的条件下，平整度达到面层施工要求后，方可进行面层的施工---施工流程及配比如下：

1、材料配比为1:1.5；即1份甲组（预聚体）配1.5份乙组（色浆），先将甲组(预聚体)倒入干净的搅拌桶内，再倒乙组

（色浆）搅拌2-3分钟后，再加入甲组（预聚体）总量5%的环保催干剂继续搅拌2-3分钟，同时加入甲乙组料总量等

量（或略少）的粒径为1-3mm的EPDM（三元乙丙）胶粒，搅拌均匀后倒入喷涂机的料斗，开始喷涂。

2、专业人员对全场进行喷涂，喷涂分两层交叉喷涂，第一层喷涂完后检查全场效果，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚

度控制在3-4mm之间。

标志线测画：

01：跑道生产原料不一样橡胶跑道的橡胶是由橡胶树、橡胶草等植物的胶乳加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中获取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或日常生活各方面。塑胶跑道的塑胶主要由碳、氧、氢和氮及其他有机或无机元素所构成，成品为固体，在制作过程中是熔融状的液体，因而能够藉加热使其熔化、加压力使其活动、冷却使其固化，而构成各种形状，此庞大而变化多端材料族群称为塑胶。02：施工方法不一样通常橡胶跑道都是提早做好的卷材，直接拿到场地上铺装的；对地面的平整性要求高。塑胶跑道是需要按配比较好料，运到场地上

现场施工的，对地面的平整性要求不高。03：使用年限预制型橡胶跑道正常使用年限为10年以上。而其超过4年后使用，面层纹路依旧几乎保持原样。不脱粒、断裂。塑胶跑道正常使用3年。在使用时容易出现防滑面层的EPDM橡胶颗粒就出现脱落、断粒、磨损等现象，特别是起跑段和条道，磨损较严重。