

火燥机械高品质真空干燥箱 脉动式真空干燥烘箱

产品名称	火燥机械高品质真空干燥箱 脉动式真空干燥烘箱
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

每台设备需通过我方计量站16路温度探头空载热分布测试，采样频率 5min，采样时间 8h，测试设备的低温度，高温度，中间温度，每个温度做3次，冷点与平均温度差值 ± 1 ，热点与平均温度差值 ± 1 方为合格。如果空载热分布测试失败，供方应负责办理退款并承担给我方造成的损失。

火燥厂家防爆平板式加热真空干燥箱主要应用在高附加值的产品上，平板加热的zui大优点是散热面积大，烘盘的受热面积大，受热温度稳定，不会产生很大的波动是产品的主要干燥方式之一。

1.当加热温度恒定，提高真空度，能加快干燥速率。

2.当真空度恒定，提高加热温度，能加快干燥速率。

3.既提高真空度，又提高加热温度，则大大加快干燥速率。

如果采用冷凝器，则蒸发的溶剂通过冷凝器加以回收，是一种常用的干燥设备。

如果采用水循环真空泵机组，可不用冷凝器，则节省能源、投资。

产品概述：

产品配置，外壳采用Q235冷板制作或者采用SUS304不锈钢板制作厚底在1.5mm。内胆采用6-8mm厚度304不锈钢板制作，内部工作室和外壳采用12#槽钢进行加强固定确保稳定性，在箱体和外壳中间填充耐高温型的保温材料，硅酸铝岩棉。箱体的内部采用烘架是结构或者根据客户的要求使工作室的内部为空的。烘架结构是为了方便烘干物料比较小的，如果是内部采用空的加热管分布在底部或者二侧的话适合使用大尺寸的物料。温度的控制根据客户的要求如果是食品或者药品类的应该是控制在100度以下。

