

# BPG402-S皮拉尼电离复合真空计

产品名称	BPG402-S皮拉尼电离复合真空计
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

### BPG402-S皮拉尼电离复合真空计

INFICON Bayard-Alpert 皮拉尼复合真空计 BPG402-S 将 Bayard-Alpert 和皮拉尼两种真空计的功能融合入单个紧凑型装置中，测量范围为  $5 \times 10^{-10}$  mbar 至大气压（ $3.8 \times 10^{-10}$  Torr 至大气压）。多项技术相结合降低了安装、设置和集成的复杂性。为负担不重且可重复的过程选择带有双氧化钨钨丝的 BPG402-S，以经济高效的方式执行基本压力测量。传感元件带有板载校准数据，保证更换传感器时的高再现性。

#### 特点

从  $5 \times 10^{-10}$  mbar 至大气气压（ $3.8 \times 10^{-10}$  Torr 至大气气压）的极其宽泛的测量范围

在  $10^{-8}$  ...  $10^{-2}$  mbar 5% 工艺压力范围内为表现出的重复性

皮拉尼联锁保护丝极，防止过早烧毁

双长使用寿命氧化钨钨丝

备有可选的图形显示器和现场总线接口

高真空皮拉尼自动调节，减少操作员的干预

传感元件带有板载校准数据，易于更换，可保证高再现性

符合 RoHS 标准

应用

对半导体过程和传输腔室的压力测量

工业镀膜

低真空至超高真空范围内的一般真空测量和控制

订购资料