

# 数字温度表DM6802A

产品名称	数字温度表DM6802A
公司名称	西安中测机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安普华 型号:DM6802A 测量范围: - 50 ~ 1300 ( )
公司地址	西安市莲湖区劳动路123号 ( 新兴港湾3-20203号 )
联系电话	029-88620923

## 产品详情

品牌	安普华	型号	DM6802A
测量范围	- 50 ~ 1300 ( )	外形尺寸	135mm × 72mm × 31mm ( mm )
装箱数	50台/箱		

产品型号: dm6802a	操作方式: 手动量程	
产品名称: 数字温度表dm6802a	显示位数: 3 1/2位	
产品分类: 双通道数字温度表	体积大小: 手持式	
价格: ¥ 140	说明书:	

详细介绍:

特点:

- 1、新型温度表，流线型设计，手感舒适；
- 2、大屏幕显示，字迹清楚，最大显示1999；
- 3、可选择 /of单位转换；
- 4、输入通道选择t1,t2, t1 - t2；

5、读值锁定功能；6、t1 - t2温度差功能；

7、低电压显示。

基本功能	量程	基本精度
测量范围	- 50 ~ 1300	
	- 50of ~ 1999of	
感应器	k(ca)nicr/niai合金热电偶	
输入	双通道	
分辨率	- 50 ~ 199.9 分辨率 0.1 - 50 ~ 199.9 分辨率 0.1 (其他1 /1 )	
准确度	- 50 ~ 199.9	$\pm (0.2\%+1 )$
	- 50 ~ 199.9	$\pm (0.3\%+2of)$
	- 50 ~ 1000	$\pm (0.3\%+1 )$
	- 50of ~ 1999of	$\pm (0.3\%+2of)$
	1001 ~ 1300	$\pm (0.5\%+2 )$
t1 - t2	- 50 ~ 1300	$\pm (0.5\%+2 )$
t1 - t2	- 50of ~ 1999of	$\pm (0.5\%+3of)$

特殊功能

数据保持	
/of转换	
低电压显示	
输入保护	热电偶最大输入电压：60v dc或24v ac
取样率	2.5次/秒
操作温度	0 ~ 90% r.h. (0 ~ 50 )
最大显示	1999

一般特性

电池	9v电池 ( 6f22 ) × 1
机身重量	约159g ( 包括电池 )

机身尺寸	135mm × 72mm × 31mm
标准配件	保证卡，说明书，k型热电偶，电池
标准包装	50台/箱
可选温度探头	