

墨阳门窗生产批发 安阳断桥窗纱一体平开窗

产品名称	墨阳门窗生产批发 安阳断桥窗纱一体平开窗
公司名称	佛山市墨阳门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇香基路陈边对海B7-1号厂房
联系电话	18825918115 18825918115

产品详情

想了解：断桥窗纱一体平开窗报价，可来电咨询佛山市墨阳门窗科技有限公司断桥窗纱一体平开窗

铝合金门窗的九大优点是什么？

质量轻，强度高：1。

铝型材密度只有钢的1/3，是空腹薄壁挤压成型，质量轻。但强度却接近普通低碳钢，室内断桥窗纱一体平开窗，可以达到30 MPa以上，118系列断桥窗纱一体平开窗，平开铝合金窗(窗)的风压强度值在300 Pa~3500 Pa之间。

良好的密封性能：

铝型材门窗的密封性明显优于钢制和木制门窗，主要原因在于其加工精度高，装配极为紧密，1.6厚断桥窗纱一体平开窗，并且采用橡胶压条和性能优良的密封性材料封缝。

墨阳门窗科技有限公司是目前比较靠谱的断桥断桥铝平开窗定制厂家断桥窗纱一体平开窗

所说的气密性是指铝合金门窗在一定压力下的渗透性大小。密封度的检测方法，通常是在的压力试验箱中，使窗户前后形成10 MPa以上的压力差，测定每小时的通气量。例如，A型铝合金平开窗气密性等级为0.5m³/(m²h)~1.0m³/(m²h)，B型铝合金平开窗气密性等级为1.0m³/(m²h)~1.5m³/(m²h)。

密封：

水密性是指铝合金门窗在不渗漏雨水的情况下能够承受的平均脉压。探测时，还需在压力试验箱内，向窗户外侧施加2 s周期的正弦脉冲风压力，同时每 min、每m²向窗户喷射4 L人工降雨，进行连续的10min风雨交加试验，而且在室内一侧不得有明显的渗漏。例如，A类铝合金平开窗的水密性等级为450 Pa~500 Pa，而C类(性能较差的窗)只有250 Pa~350 Pa。

想了解：断桥窗纱一体平开窗报价，可来电咨询佛山市墨阳门窗科技有限公司断桥窗纱一体平开窗

断桥铝平开窗由于其分格的弹性比较大，能使它形成任何线条的立面效果，而对于大分格的落地窗，开窗扇只占整个窗户面积的很小一部分，所以它更适用于对建筑整体效果要求比较严格的住宅，安阳断桥窗纱一体平开窗，尤其适合建筑师追求的大分格，宽敞明亮，通透效果好，外观和谐流畅。

由于断桥铝推拉窗的开扇位置只能是水平推拉，所以很难与大隔板的固定玻璃匹配，一般都比较适合于开竖线比较清晰的开扇厂房或乡村家庭建筑。

抗风压对比度

窗抗风压性能主要取决于主承力杆的抗风压力矩，型材截面越大，抗风压力矩越大，但并不完全成正比。断桥铝平开窗一般型材截面较小，但其主受力杆往上是拼接料或中竖料，这些主受力杆在设计过程中会做相应的加固处理，因此其抗风压性能较好。

墨阳门窗科技有限公司是目前比较靠谱的断桥断桥铝平开窗定制厂家断桥窗纱一体平开窗

断桥铝推拉窗型材截面一般较大，按理说它的抗风压性能应该会更好，但只要稍微深入分析其受力情况，就知道其主要受力杆件通常为中扇材料，而其上、下两个滑轮仅靠滑轮在水平方向上承受风压，故其抗风压性能一般不够理想。

水密对比

窗户和窗的水密性能依赖于开启部分的密封效果，断桥铝平开窗一般用胶条密封，而断桥铝推拉窗一般用毛条密封，胶条的密封效果一般比毛条好。

想了解：断桥窗纱一体平开窗报价，可来电咨询佛山市墨阳门窗科技有限公司断桥窗纱一体平开窗

有异常腐蚀现象的门窗被腐蚀部位均为长期渗水、潮湿部位，因此铝合金门窗在施工过程中要做好防水、防潮措施，一般对于铝合金门窗边框和墙体洞口的间隙，宜采用隔音防潮材料，如聚氨脂

PH泡沫填缝料，防止处理；如采用水泥砂浆填充，则应采用防水砂浆，严禁用海砂作防水砂浆。

墨阳门窗科技有限公司是目前比较靠谱的断桥断桥铝平开窗定制厂家断桥窗纱一体平开窗

针对不正常的腐蚀情况，建议墙体建筑砂浆尽量不要使用海砂，如果确实需要使用海砂，同时施工过程中对铝合金门窗型材与墙洞口接触处进行防腐处理，一般如做好防磕碰、防水等措施就可以起到防腐的效果，涂覆沥青也是比较可行的方法。

铝型材门窗在施工过程中需要清理型材，撕去保护膜纸，去除粘附在型材表面的水泥、石灰砂浆。一般用中性的清洁剂清洁污垢，也可以用纤维素刷来清除附着的灰尘，不可以用砂纸、钢丝球的刷子来打磨。

墨阳门窗生产批发-安阳断桥窗纱一体平开窗由佛山市墨阳门窗科技有限公司提供。佛山市墨阳门窗科技有限公司是从事“断桥窗纱一体平开窗、阳光房、推拉门、平开门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊经理。