

常温标本保存柜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 常温标本保存柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787 |

产品详情

北京福意电器有限公司主要从事恒温保存设备、冷藏设备、冷冻设备。公司自成立以来以现代化管理理念为根本，以雄厚的力量为后盾，坚持以市场需求为导向，以用户满意为准则。传承“以德敬人、以诚立人”的，建立一切以客户的需求为工作目标的经营理念。真诚新老客户前来洽谈业务，交流，增进友谊，我们将竭诚为您售后！

标本的保存及温度对检测结果的影响：2-8度下可以保存一周时间，-20度可以保存1个月左右。-80度可以保存1年以上。-196度可以保存10年以上

福意联常温标本保存柜主要用途：药品保存箱是医疗冷藏药品的设备，也可用于储存生物制品。适用于药房、制药、医院、卫生等。带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。

以下介绍常温标本保存柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

常温标本保存柜简介1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，物品安全2.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露，85%湿度无凝露3.PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。4.采用新型全压缩机，制冷，节能，低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安

全门锁设计，防止随意开启；5.使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体采用优良钢板，防腐化喷涂工艺处理，整洁美观。可嵌入式设计，节省使用空间。-----

常温标本保存柜部分参数

| 型号 | 温度范围() | 容积 (L) | 设备类型 |
|--------------|----------|----------------------|--------------------|
| FYL-YS-66L | 2-8 | 62L | 430 × 480 × 640mm |
| FYL-YS-88L | 88L | 480 × 490 × 840mm | |
| FYL-YS-50L | 4-38 | 50L | 430 × 480 × 510mm |
| FYL-YS-100L | 4-38 | 100L | 480 × 490 × 840mm |
| FYL-YS-138L | 138L | 540 × 550 × 840mm | |
| FYL-YS-150L | 2-48 | 150L | 595 × 570 × 865mm |
| FYL-YS-230L | 2-48 | 230L | 595 × 590 × 1215mm |
| FYL-YS-280L | 280L | 595 × 570 × 1445mm | |
| FYL-YS-310L | 310L | 595 × 695 × 1315mm | |
| FYL-YS-430L | 430L | 595 × 680 × 1805mm | |
| FYL-YS-828L | 828L | 1265 × 680 × 1830 mm | |
| FYL-YS-1028L | 1028L | 1265 × 680 × 2150 mm | |
| FYL-YS-50LL | -12 ~-10 | 430 × 480 × 510mm | |
| FYL-YS-100LL | -12 ~-10 | 480x490x840mm | |
| FYL-YS-100E | | | |
| FYL-YS-128 | -29~ -5 | 550 × 560 × 850mm | |
| FYL-YS-128L | -30到10 | | |

北京福意联恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。本公司凭借强大的售后能力为相关域的研究人员提供前沿的仪器设备和设计方案。满足相关域的各类研究的应用需求。其中主营产品已在本具有相当的市场占有率，并享有良好的度。

勤发发