

低挥发POM 100TE NC010 片材挤出成型POM 高粘度POM

产品名称	低挥发POM 100TE NC010 片材挤出成型POM 高粘度POM
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 塑胶原料 型号:100TE NC010 产地:美国杜邦
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

低挥发POM 100TE NC010 片材挤出成型POM 高粘度POM

Delrin 100TE NC010 物性表

特性：低挥发，均聚物，粘度高

加工方法：注射成型，挤出，片材挤出成型，型材挤出成型

密度 1.37 g/cm³

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg） 2.2 g/10 min

收缩率

流量 1.3 %

横向流量 1.5 %

机械性能：

拉伸模量 1850 MPa

拉伸应力 (屈服) 54.0 MPa

拉伸应变 (屈服) 25 %

标称拉伸断裂应变 > 50 %

弯曲模量 1850 MPa

弯曲应力 (3.5% 应变) 51.0 MPa

热变形温度

0.45 MPa, 未退火 126

1.8 MPa, 未退火 71.0

燃烧速率 (1.00 mm) 42 mm/min

产品说明：

具有极低排放的增韧高粘度乙缩醛均聚物

· 特点：DuPont Delrin POM 100TE NC010 是一种高粘度和增韧的缩醛均聚物，具有非常低的挥发性和有机化合物的排放量，处理方法：注射成型。

· POM 100TE NC010 低挥发,增韧级

Delrin 100TE NC010

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Delrin 100TE NC010 (formerly DE20580) is a high viscosity, toughened acetal homopolymer, with very low VOC emissions. Processing methods include injection molding.

部件标识：POM-I

含添加剂：润滑剂，脱模剂

材料特性：润滑

材料用途：吹塑成型应用，片材，型材

加工方式：吹塑成型，挤出，片材挤出成型，涂层，型材挤出成型，注射成型

产品牌号：POM 100TE NC010

低挥发POM 100TE NC010 片材挤出成型POM 高粘度POM