

## 通风柜（铝木结构）宜兴科信

产品名称	通风柜（铝木结构）宜兴科信
公司名称	宜兴市科信实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宜兴科信 类型:1 型号:1
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥镇鹅州南路345号
联系电话	86 0510 87813258 13812203856

## 产品详情

品牌	宜兴科信	类型	1
型号	1		

实验室采用特研铝型材做框架（铝型材厚度2.0-2.5mm），外喷涂环氧树脂，半圆柱形材立体感强，沉稳高雅。1、性能：（1）功能齐全，实用性好，美观大方。（2）耐酸、碱及有机溶剂，坚固耐用，永不生锈。（3）排风性好，噪音低。2、材质标准及工艺特点：（1）耐腐蚀操作台面：操作台面结构坚固紧密、能抗强冲击，采用12.7mm实芯理化板制作台面制作，耐酸碱性能好，具有良好的承重性，表面无菌、防火。（2）柜体材料：柜体板采用18mm双贴面防火板，柜体上部内衬抗倍特板（厚0.5mm），背部采用三段式导流结构。（3）视窗拉门：通风柜采用平衡垂直上下升降门，外框以铝合金模铸成型，内嵌5mm厚玻璃，有效好的透视度，可增加柜内视线及亮度，密封性好。视窗拉门可控制停留在任何位置。（4）风机：风管的配置：风机的配置按通风柜规格的大小和风管的走向来确定，通常用耐蚀树脂轴流风机，2.8型、3.15型或4 - 8离心式等多种规格。噪音为65分贝左右。并根据出风口距离的长度，配置耐蚀树脂风管（25mm、315mm）和pvc风管,有很强的耐酸碱能力。（5）电器设备的配置：1220v电源开关和五孔插座 2三相交流接触器及指示灯。（6）水池及水嘴：采用台湾产台雄pp料杯槽和实验室专用三联水龙头，耐酸碱。