

工业商用披萨面包蛋糕大容量环形往复输送隧道式电热烘烤箱烤炉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 工业商用披萨面包蛋糕大容量环形往复输送隧道式电热烘烤箱烤炉 |
| 公司名称 | 东莞市福乐机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 电源:380V 功率:35千瓦 温度:室温-250 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇柏景路40号101室 |
| 联系电话 | 0769-87196003 17702155510 |

产品详情

参数数据：

1、电源：电压380V三相五线制、总功率36KW。

总长5400mm，前端炉盖长1000mm、炉内宽1000mm，炉口高200mm。

3、托盘尺寸：长245mm × 宽255mm

4、温度范围：常温—200 任意可调。

设计：炉体上方采用红外线发热管，底部采用不锈钢发热管，室温-200 可调。炉可分段向上开启方便维护，电力调整器控制发热管输出，炉盖上方设置一个强排离心风扇，将炉体内部油气及时排出。炉体输送链条采用平面循环环绕式，链条为2寸带耳输送链，节距5.08cm，模具托盘间隔6个节距，模具放置于托盘上方，方便更换模具输送线运行方式为变频器控制由感应器给予停止信号，停止20秒重新启动运行（时间可调）往复运行。控制箱放置隧道炉底部。

炉盖内外胆采用1.2不锈钢板折弯焊接制作。

7、外部材料:（1）：底座台面采用1.2mm厚201不锈钢制作

(2) : 支架为50mm × 50mm方通焊接而成,配备可调节14mm脚杯及脚轮.

(3) : 底部围板采用1.2mm厚201不锈钢.

炉盖采用高级硅酸保温棉,多面保温断热,保温厚度100mm。 .

炉盖上方采用红外线石英发热管,每条发热管功率 , 底部采用不锈钢发热管。

输送链条采用平面循环环绕式 , 链条为2寸带耳输送链 , 节距5.08cm , 模具托盘间隔6个节距 , 烘烤时间18*30分钟可调。

设1台120离心风机 , 将炉体内部油气及时排出。

12、温控系统 : 采用一键启动 , 一键停止 , 自动恒温 , 台湾RKC .PDI自整定温度控制器 , SCR电力调整器控制红外线发热管 , 电源采用50A正泰空气开关能源型号 : 电力型、燃气型、柴油型、电燃混合、电油混合

我公司主要经营电热设备 , 小型隧道炉 , 高温隧道式烘干机 , 工业恒温烤箱 , 输送流水线 , 吊空输送线定制

东莞市福乐机械设备有限公司 , 拥有20名业务精通、经验丰富、技术娴熟、责任心强且具有多年从业经验团队人员 , 公司位于东莞紧邻珠三角地区地理位置优越 , 是一家集设备研发、制造、技术咨询为一体的设备定制公司。公司始终奉行“质量求生存 , 创新求发展”的企业精神 , 产品经广大客户应用证实 , 设备性能卓越、产品质量可靠、技术服务周到 , 深受用户信赖和赞誉 , 在市场竞争中处优势地位.