

# 除尘处理设备厂 除尘处理设备 御军环保科技有限公司

产品名称	除尘处理设备厂 除尘处理设备 御军环保科技有限公司
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

## 产品详情

### 滤袋分解

主要原因及排除方法：

滤料不适用在该工况：分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂。

滤料不适用于气体成分：在进除尘器前处理气体；或更换滤袋或滤筒。

运行在酸温度下：提高气体温度。

### 滤袋过度磨损

主要原因及排除方法：

均流导流挡板磨损耗尽：更换均流挡板。

粉尘过多：安装初级除尘器。

清灰周期过频：延长周期时间。

入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流：咨询制造厂。

粉尘在净气室内/花板上：清扫花板和滤袋或滤筒内部；作荧光测试找到渗漏点。

笼架（若使用）上有毛刺/腐蚀：清除光滑毛刺；更换如需要。若腐蚀，除尘处理设备厂家，考虑使用防腐涂层笼架。

将产尘机器设备用密闭罩罩起来，或制做除尘小室，使罩内产生匀称空气压力，防止外逸，或用开放式呼吸罩产生吸捕气旋，将曝露的尘化区操纵在窄小范围之内，使携尘气旋被吸捕吸走，根据除尘设备清洁后经排气筒(或烟筒)排进空气。矿山除尘器搅拌调料槽的槽上倒料车和槽下定量分析给料机工装夹具应采用除灰对策。槽上倒料车造成的可选用挪动出风口自然通风槽或移动式除尘设备，除尘处理设备，或设大容量密闭罩。对槽下定量分析倒料设备造成的宜设两层密闭罩。对搅拌调料槽工地扬尘，除尘处理设备报价，宜设单独的干试除尘系统，除尘处理设备厂，选用布袋除尘器。布袋除尘器过滤面积：除尘器过滤面积是指除尘器内所有布袋表面积的总和。例如：一个布袋除尘器内装有280条直径130长度2500mm的布袋，则该除尘器的过滤面积就是：直径0.13米x3.14x布袋长度2.5米x布袋数量280=除尘器过滤面积285平米。有了处理风量和风速我们就能计算出布袋除尘器的过滤面积。矿山破碎等比重较重的粉尘过滤风速一般选择较高。这里我们按过滤风速1.2，每小时处理风量12000m<sup>3</sup>来演示一下如何计算过滤面积。除尘处理设备厂-除尘处理设备-御军环保科技有限公司(查看)由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司位于苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前御军环保在除尘设备中享有良好的声誉。御军环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。御军环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。