

自粘型防盗门移门防撞塑钢窗户防风胶条

产品名称	自粘型防盗门移门防撞塑钢窗户防风胶条
公司名称	河北越维橡胶制品有限公司
价格	2.40/100米
规格参数	品牌:越维 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省邢台市清河县葛仙庄镇茶店村
联系电话	15030985655

产品详情

硅胶材质的优点

- 1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质
- 2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒
- 3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm³，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。
- 4、表面平整、发泡密度均匀
- 5、良好的表层不粘性。透气性好
- 6、采用硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。
- 7、耐高温：-70度-300度
- 8、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10,000小时；在350度下亦可使用一段时间。
- 9、耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。
- 10、抗老化，耐腐蚀，硅胶本身具有很强的惰性。

硅橡胶密封条

特点：具有突出的耐高低温特性，耐臭氧及耐候性能，有极好的疏水性和适当的透气性，具有绝缘性能，可达到食品卫生要求的级别，可满足各种颜色的要求。

适用范围：使用温度-100--300 可适用于高温寒冷紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。