

橡胶条耐油密封条圆型胶条

产品名称	橡胶条耐油密封条圆型胶条
公司名称	河北越维橡胶制品有限公司
价格	1.90/10米
规格参数	品牌:越维 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省邢台市清河县葛仙庄镇茶店村
联系电话	15030985655

产品详情

三元乙丙(EPDM密封条采用微波硫化工艺一次成型,表面光洁美观,具有良好的弹性和抗压缩变形,耐天候老化,耐臭氧,耐化学作用服较宽的使用温度范围(-40+160)等优异性能,已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状,不同材质,或耐寒,耐热,发泡,实身,以及具有特殊性能要求的产品,均能满足设计和使用的要求。特点:采PDM作原料,表面光滑细致,回弹性好,好泡均匀,防水性能,抗臭氧,耐老化,耐溶剂性能均佳。EPDM/橡塑/发泡系列产品:(一)产品特性 1)容重轻,伸缩强度大,不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳 2)耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80C~ -45C不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 3)具有独立开孔气泡结构,特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布,不用打即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体,适应自然膨胀收缩变化而变化,增强接缝密封膨胀止水效果。(二)产品的应用范围 可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

(三)产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用

三元乙丙(EPDM)发泡密封条 1.轻便、强韧性轻便并且具有较强的韧性

2.隔热性导热性低,具有优越的保温性 3.非吸水性具有独立气泡结构,吸水性很低

4.缓冲性抗冲性能,可用作缓冲材料

5.耐候性. EPDM系海绵可通过耐臭氧测试(50pphm*40。 C*72小时)