

# 检验检疫用样本冷藏柜

产品名称	检验检疫用样本冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始终秉承“以德敬人、以诚立人”的，抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以为基准，以售后求认同，以开拓求发展，以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足中国，放眼，打造高的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

病理学大体标本是病理学实验教学的重要教学材料，通过优良细致的观察标本可对病理学知识有更加深刻的理解。因此，病理学大体标本除了是教学、医疗、科研工作的重要档案材料使用外，还起着记录医学病案的作用。

福意联检验检疫用样本冷藏柜适用于医院、药房、药厂，及科研单位而设计，适用于药品，试剂，的储存。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

以下介绍检验检疫用样本冷藏柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验检疫用样本冷藏柜简介 、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。  
、智能微电脑控制，同步温度湿度数字实时显示、控温精度。 、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。 、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，

温度偏差范围小。 、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 、使用双层强度中空玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。 、具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 、箱体采用的彩涂板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 、内嵌式门双锁设计，实现专人专管，防止随意开启。 、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用

## 检验检疫用样本冷藏柜部分参数

### 立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L			480 × 490 × 840mm	22KG
FYL-YS-138L			540 × 550 × 840mm	25KG
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L			595 × 570 × 1315mm	78KG

### 门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	0-20	1200 × 678 × 1818mm	596 × 566 × 820mm	80KG
FYL-YS-1028L	320w	0-20	1200 × 678 × 1818mm	596 × 566 × 820mm	80KG
0-10℃立式恒温设备	200w		595 × 675 × 1795mm		129KG

### -30 ~ 10 、 -12 ~ 10 低温恒温系列

北京福意联公司提供化的实验室医疗冰箱,恒温箱,低温冰箱。主营产品涉及有环境保护、机场、石油化工、教育科研、电力,科研单位,医疗等。积累了丰富的销售和售后经验.

勤发发