

# DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:DMZ973H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀阀体材质采用铸钢、不锈钢等, 口径范围: DN50 ~ DN1400, 使用温度: -30~+600 , 公称压力: 0.6 ~ 1.6MPa, 阀体材质为WCB铸钢或304/304L/316/316L等不锈钢。DMZ973电动暗板刀形闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程, 满足了现代工、农业的自动化要求, 也应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸等X域, 特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀电动装置控制驱动, 主要用于煤矿的选煤、洗煤等管道的通、断控制及调节介质流量大小, 这种煤安防爆矿用电动刀型闸阀, 常规的电源电压有AC380V 50或AC660V50Hz, 而且这种矿用隔爆型电动刀型闸阀必须带有煤安证才能进矿井下安全使用。

### DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀产品特点

1、刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50 ~ 1400mm, 明杆DN50 ~ 1400mm), 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状, 对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能, 同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器, 可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒, 可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长, 并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造, 其中阀体采用凸缘式整体铸造, 材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13, 密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质

，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 ；碳素钢：-30 ~ 425 ；不锈钢：-40 ~ 600 ；铬钼钒钢： 550 ；工作压力：0.6 ~ 1.6MPa

DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀执行标准

设计按JB / T869I-1998 MSS SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2-94

试验和验收按GB / T13927

### 阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质
1.0	1.5	1.1	纸浆、污水、煤浆、烟气
1.6	2.4	1.8	、灰、渣水混合物、空气混合物等

DMZ973X-16P不锈钢电动暗杆刀型闸阀主要外型及连接尺寸