

防爆电动刀闸阀，隔爆型电动刀型闸阀

产品名称	防爆电动刀闸阀，隔爆型电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H-10C防爆电动刀闸阀，隔爆型电动刀型闸阀是在手动刀闸阀基础上加个防爆电动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。采用防爆型电动装置，在易燃易爆、甚至有害气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体。广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。防爆电动刀闸阀，隔爆型电动刀型闸阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。5、环境温度：-20 ~+40。6、可选：配电气控制器。防爆电动刀闸阀，隔爆型电动刀型闸阀主要特点：1、刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。2、电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa~2.5MPa，使用温度-29 ~+180℃情况下正常工作。