

玻璃钢负压排风机通风扇

产品名称	玻璃钢负压排风机通风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

养殖场如何安装降温设备负压风机和水帘，建议找公司实地考察，根据养殖场的建筑结构确定安装方式和数量。水帘配合负压风机使用，是室内起气压降低，外界空气通过水幕进入，达到通风降温的效果，投资小，降温效果好，运行成本低，能有效降低动物疾病的发病率，深受养殖户的欢迎。

猪舍负压风机安装的有多高

猪舍的降温排风机叫负压风机，负压风机的作用是以整个室内空间为基础的，对安装高度设有要求，也就是说不管高度高低效果都是一样的，但是考虑到猪舍使用环境差，潮湿的条件，可以尽量装高，说到猪舍的使用环境，建议使用玻璃钢负压风机，比如青州百牧玻璃钢负压风机，玻璃钢材质不怕氨腐蚀和湿气，无皮带直接驱动方式也降低了传动系统的损耗。

猪舍环境潮湿，被氨气腐蚀。假设考虑长期经营的养猪场。一般负压风机的选择要参照，尽量选择品牌负压风机，尽量选择耐腐蚀的玻璃钢负压风机。

负压风机又称畜牧风机，用于养猪场的通风。

猪舍通风的主要目的是改善温度和气味，改善空气质量。提高的氨有腐蚀性，一般用玻璃钢的负压风机。玻璃钢负压排风机通风扇

通过安装在养猪场的一侧，当打开负压风机时，空气中的热量，氨等异味随着空气排放到室外，而负压风机的另一侧打开门窗，新鲜空气进入，实现了猪舍的冷却，改善了空气质量，提高了猪的健康。

玻璃钢负压风机成型

1、成型温度

成型温度的高低，在于环氧树脂糊的干固管理体系，产品薄厚，生产率和产品构造的复杂性，成型温度务必确保干固管理体系引起，化学交联反映的顺利开展，并完成彻底的干固。

2、成型工作压力

玻璃钢成型工作压力随产品构造、样子、规格及负压排风机增稠水平而异。样子简易的产品仅需25-30mpa的成型工作压力；样子繁杂的产品，成型工作压力达到140-210Mpa。玻璃钢增稠水平越高，所需成型工作压力也越大。

成型压力的大小与模具设计也是由关联。竖直临床诊断构造模具需要的成型工作压力小于水准临床诊断构造模具，相互配合空腹较小的模具比空隙很大的模具需较高工作压力。

3、干固时间

玻璃钢负压风机在成型温度下的干固时间（也叫隔热保温时间）与它的特性及干固管理体系，成型温度，产品薄厚和色调等要素相关。玻璃钢负压排风机通风扇

干固时间一般按40s/mm测算，对2mm之上厚产品，许多人觉得每提升4mm，干固时间提升1min。

玻璃钢负压风机性能特点

玻璃钢负压风机是用防腐玻璃钢材料制造的新型通风设备，属轴流风机。风扇外框为防腐玻璃钢材质，工作原理是利用负压换气，实现空气流通，换气降温，故称玻璃钢负压风机，玻璃钢负压风机具有耐腐蚀，大风量、低能耗、低转速、低噪音等特点。

青州百牧通风设备玻璃钢负压风机性能特点：

- 1、引用国外先进技术生产的铝壳风扇专用电机，使用寿命长，操作平稳，噪音小；
- 2、以500年不可分解的玻璃钢为风机壳体材料，具有抗酸碱，防腐、防锈、使用寿命长等特点；
- 3、基于流体力学（风流原理），采用CAD/CAM的优化设计制造角度，风量、噪声合理的叶片，以玻璃钢为叶片材质，不老化，不变形，匹配电机仅0.75kw；
- 4、采用空气流动原理，设计制造无动力，自动开关和防雨的气动百叶窗；玻璃钢负压排风机通风扇
- 5、叶片采用玻璃纤维增强塑料材料制成，耐酸碱耐腐蚀，适用于任何地方如油污、腐蚀、高温气体、高温场所等。